

Leistungserklärung
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
für das Produkt **Herbol-Beton-Dünnputz**

Nr. 22

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
EN 1504-3: ZA.1a

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
**PCC-Feinmörtel für nicht statisch relevante Instandsetzungen
Mörtelauftrag von Hand (3.1)
Mörtelauftrag durch Spritzverarbeitung (3.3)
(Systemaufbauten entsprechend dem aktuellen Technischen Merkblatt)**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
**Akzo Nobel Deco GmbH
Vitalisstraße 198 - 226
D-50827 Köln**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
**System 2+
(für Verwendungszwecke in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken)**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
**EN 1504-3, System 2+:
Die notifizierte Stelle Institut für Massivbau und Baustofftechnologie
Universität Karlsruhe (TH), Kennnummer 0754, hat die Erstinspektion des
Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende
Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes
ausgestellt:**

**Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle
0754-CPD-07-0843**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	Klasse R2	EN 1504-3:2005
Chloridionengehalt	≤ 0,05 %	
Haftvermögen	≥ 0,8 MPa	
Behindertes Schwinden/Quellen	≥ 0,8 MPa	
Karbonatisierungswiderstand ¹⁾	NPD	
Brandverhalten	A1	
Gefährliche Substanzen	EN 1504-3, Pkt. 5.4	

¹⁾ Nicht erforderlich, wenn das Instandsetzungssystem ein Oberflächenschutzsystem einschließlich eines bewährten Schutzes gegen Karbonatisierung umfasst

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Frank Brotzel, Leiter Produktsicherheit
(Name und Funktion)

Köln, den 24.06.2013
(Ort und Datum der Ausstellung)

i.V. Brotzel
.....
(Unterschrift)