

Rapidmix srl
Via Mattei, 25
29010 Villanova sull'Arda
Piacenza - Italia
T +39 0523 837431
F +39 0523 837584
P.iva - Cod.Fisc. 00872420336
N° Registro Imprese di Pc 8203 112173
Cap. Soc. € 46.800 i.v.

www.rapidmix.it
info@rapidmix.it



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° 0001_ AN BETON R 50_2013

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

0001_ AN BETON R 50_2013

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

0001_ AN BETON R 50_2013

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente a EN 1504-3:2006, come previsto dal fabbricante:

Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo

**Prodotto non strutturale per il ripristino delle strutture in calcestruzzo
per mezzo di malte PCC di riparazione
(malte a base di leganti idraulici e polimerici)**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Rapidmix S.r.l.

Via Mattei, 25 – 29010 Villanova sull'Arda (PC) - Italia

Tel. +39 0523 837431

Fax. +39 0523 837584

E-mail: info@rapidmix.it

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 4

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:



Rapidmix srl
Via Mattei, 25
29010 Villanova sull'Arda
Piacenza - Italia
T +39 0523 837431
F +39 0523 837584
P.iva - Cod.Fisc. 00872420336
N° Registro Imprese di Pc 8203 112173
Cap. Soc. € 46.800 i.v.

www.rapidmix.it
info@rapidmix.it



Prove iniziali di tipo e controllo della produzione di fabbrica eseguiti dal produttore

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	Classe R2	EN 1504-3:2006
Contenuto di ioni cloruro	$\leq 0,05\%$	EN 1504-3:2006
Aderenza	$\geq 0,8$ MPa	EN 1504-3:2006
Resistenza alla carbonatazione	NPD	EN 1504-3:2006
Modulo elastico	NPD	EN 1504-3:2006
Compatibilità termica ai cicli di gelo-disgelo con Sali disgelanti (50 cicli)	$\geq 0,8$ MPa	EN 1504-3:2006
Assorbimento capillare	NPD	EN 1504-3:2006
Reazione al fuoco	Classe F	EN 1504-3:2006
Sostanze pericolose	Conforme al punto 5.4	EN 1504-3:2006

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Paolo Achilli, Amministratore delegato

Villanova sull' Arda, 24/06/2013

(luogo e data del rilascio)