Rapidmix srl Via Mattei, 25 29010 Villanova sull'Arda Piacenza - Italia T +39 0523 837431 F +39 0523 837584 P.iva - Cod.Fisc. 00872420336

P.iva - Cod.Fisc. 00872420336 N° Registro Imprese di Pc 8203 112173

Cap. Soc. € 46.800 i.v.

www.rapidmix.it info@rapidmix.it



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 1_AN BETONLASTIC_2014

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

1_AN BETONLASTIC_2014

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

1 AN BETONLASTIC 2014

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente a EN 1504-2, come previsto dal fabbricante:

Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo Rivestimento

Protezione contro i rischi di penetrazione

ed a EN 14891, come previsto dal fabbricante:

Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto le piastrella ture di ceramiche incollate con adesivi

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Rapidmix S.r.l.

Via Mattei, 25 – 29010 Villanova sull'Arda (PC) - Italia
Tel. +39 0523 837431
Fax. +39 0523 837584

E-mail: info@rapidmix.it



Rapidmix srl Via Mattei, 25 29010 Villanova sull'Arda Piacenza - Italia T+39 0523 837431 F +39 0523 837584

rapidr P.iva - Cod.Fisc. 00872420336 N° Registro Imprese di Pc 8203 112173



Cap. Soc. € 46.800 i.v.

www.rapidmix.it info@rapidmix.it

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 4 per la normativa: Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Rivestimento - Protezione contro i rischi di penetrazione

Sistema 3 per la normativa: Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto le piastrellature di ceramiche incollate con adesivi

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

Sistema 4: prove iniziali di tipo e controllo della produzione di fabbrica eseguiti dal produttore

Sistema 3: prove iniziali di tipo effettuate da un laboratorio notificato e controllo di produzione di fabbrica effettuato dal produttore

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe F	EN 1504-2
Permeabilità alla CO ₂	Sd _{CO2} = 226 m	EN 1504-2
Permeabilità al vapore acqueo	Sd = 1.76 m Spessore 1988 μm μ = 885 Classe I	EN 1504-2
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w = 0.017 \text{ Kg/(m}^2 h^{0.5})$	EN 1504-2
Forza di aderenza per trazione diretta	f _h = 0.6 MPa	EN 1504-2
Sostanze pericolose	In conformità a ZA.1	EN 1504-2



Rapidmix srl Via Mattei, 25 29010 Villanova sull'Arda Piacenza - Italia T +39 0523 837431 F +39 0523 837584

P.iva - Cod.Fisc. 00872420336 N° Registro Imprese di Pc 8203 112173

Cap. Soc. € 46.800 i.v.

www.rapidmix.it info@rapidmix.it



Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Adesione a trazione iniziale	0,6 N/mm ²	EN 14891
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	1,0 N/mm ²	EN 14891
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	0,6 N/mm ²	EN 14891
Adesione a trazione dopo contatto con acqua di calce	0,5 N/mm ²	EN 14891
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione	EN 14891
Capacità di crack-bridging	0,8 mm	EN 14891
Adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo	1,0 N/mm ²	EN 14891

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Paolo Achilli, Amministratore delegato

Villanova sull'Arda, 10/03/2014

(luogo e data del rilascio)

