

Rapidmix srl
Via Mattei, 25
29010 Villanova sull'Arda
Piacenza - Italia
T +39 0523 837431
F +39 0523 837584
P.iva - Cod.Fisc. 00872420336
N° Registro Imprese di Pc 8203 112173
Cap. Soc. €46.800 i.v.

www.rapidmix.it
info@rapidmix.it

rapidmix[®]
TECNOLOGIE PER L' EDILIZIA

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° **0010_AN THERM R500 LIGHT GG BIANCO_2013**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

0010_AN THERM R500 LIGHT GG BIANCO_2013

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

0010_AN THERM R500 LIGHT GG BIANCO_2013

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente a EN 998-1:2010, come previsto dal fabbricante:

Malte per intonaci interni ed esterni – Malta per scopi generali (GP)

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Rapidmix S.r.l.

Via Mattei, 25 – 29010 Villanova sull'Arda (PC) - Italia

Tel. +39 0523 837431

Fax. +39 0523 837584

E-mail: info@rapidmix.it

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 4

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

Prove iniziali di tipo e controllo della produzione di fabbrica eseguiti dal produttore



Rapidmix srl
Via Mattei, 25
29010 Villanova sull'Arda
Piacenza - Italia
T +39 0523 837431
F +39 0523 837584
P.iva - Cod.Fisc. 00872420336
N° Registro Imprese di Pc 8203 112173
Cap. Soc. €46.800 i.v.

www.rapidmix.it
info@rapidmix.it

rapidmix[®]
TECNOLOGIE PER L' EDILIZIA

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe F	EN 998-1:2010
Assorbimento d'acqua	W1	EN 998-1:2010
Permeabilità al vapore acqueo	≤15	EN 998-1:2010
Adesione	≥0,5 N/mm ² – FP:B	EN 998-1:2010
Conducibilità termica ($\lambda_{10,dry}$)	0,34 W/mK (valore tabulato; P = 50%)	EN 998-1:2010
Durabilità	(NPD)	EN 998-1:2010
Sostanze pericolose	In conformità a ZA.3 (penultimo paragrafo)	EN 998-1:2010

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Paolo Achilli, Amministratore delegato

Villanova sull' Arda, 19/06/2013

(luogo e data del rilascio)