

Rapidmix srl
Via Mattei, 25
29010 Villanova sull'Arda
Piacenza - Italia
T +39 0523 837431
F +39 0523 837584
P.iva - Cod.Fisc. 00872420336
N° Registro Imprese di Pc 8203 112173
Cap. Soc. € 46.800 i.v.



www.rapidmix.it
info@rapidmix.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° 2013_FIBRAKEM_0005

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

2013_FIBRAKEM_0005

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

2013_FIBRAKEM_0005

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente a EN 998-2:2010, come previsto dal fabbricante:

Malte da muratura

Malta da muratura, prodotta in fabbrica, a composizione prescritta, per scopi generali (G)

Indicata per applicazioni non strutturali e per strutture non portanti di pareti e colonne

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Rapidmix S.r.l.

Via Mattei, 25 – 29010 Villanova sull'Arda (PC) - Italia

Tel. +39 0523 837431

Fax. +39 0523 837584

E-mail: info@rapidmix.it

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 4



Rapidmix srl
 Via Mattei, 25
 29010 Villanova sull'Arda
 Piacenza - Italia
 T +39 0523 837431
 F +39 0523 837584
 P.iva - Cod.Fisc. 00872420336
 N° Registro Imprese di Pc 8203 112173
 Cap. Soc. € 46.800 i.v.



www.rapidmix.it
 info@rapidmix.it

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

Prove iniziali di tipo e controllo della produzione di fabbrica eseguiti dal produttore

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Proporzione dei costituenti (in massa)	Cemento 5,6% Legante idraulico 15,9% Inerte 78,5% Additivi <0,01%	EN 998-2
Contenuto di cloruri	<0,02%	EN 998-2
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 998-2
Assorbimento d'acqua	<1 Kg/(m ² *min ^{0,5})	EN 998-2
Permeabilità al vapore acqueo	μ 15/35	EN 998-2
Conducibilità termica (λ _{10,dry})	0,76 W/mK (valore tabulato; P = 50%)	EN 998-2
Durabilità	(NPD)	EN 998-2
Sostanze pericolose	In conformità a ZA.3 (penultimo paragrafo)	EN 998-2

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Paolo Achilli, Amministratore Delegato

Villanova sull'Arda, 19/06/2013

(luogo e data del rilascio)

