

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878 - Danmark

# SIKKERHEDSDATABLAD

ACOMIX COLORPASTE WB1 ECO

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1 Produktidentifikator

GHS produktidentifikator : ACOMIX COLORPASTE WB1 ECO

Produktregistreringsnummer : 4203316

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelsesområde : Vandfortyndbar tonepasta.

### 1.3. Detaljer om leverandør af sikkerhedsdatablad

Akzo Nobel Deco A/S  
Amerikavej 15  
1756 København V, Danmark  
Tlf: + 45 3269 8000

E-mail adresse på person ansvarlig for dette SDS : HSEDanmark@akzonobel.com

### 1.4 Nødtelefon

#### Nationalt rådgivende organ/Giftinformationscentral

Telefonnummer : +45 82 12 12 12

#### Leverandør

Telefonnummer : Giftlinien, Bispebjerg Hospital  
Tlf. +45 82121212 (Åbningstid: Døgnåbent)

Version: : 20.02

Dato for forrige udgave : 7-6-2023

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktdefinition : Blanding

#### Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 3, H412

Dette produkt er klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med ændringer.

Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16.

Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

### 2.2 Mærkningselementer

Farepiktogrammer :



**ACOMIX COLORPASTE WB1 ECO**

**PUNKT 2: Fareidentifikation**

|  |  |
|--|--|
| <b>Signalord</b>   | : Advarsel   |
| <b>Faresætninger</b>   | : H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.<br>H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.<br>H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  |
| <b>Sikkerhedssætninger</b>   |  |
| <b>Generelt</b>  | : P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.<br>P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.   |
| <b>Forebyggelse</b>  | : P280 - Bær beskyttelseshandsker. Bær øjen- eller ansigtsbeskyttelse<br>P273 - Undgå udledning til miljøet.<br>P261 - Undgå indånding af dampe.<br>P264 - Vask hænderne grundigt efter brug.  |
| <b>Reaktion</b>  | : P362 + P364 - Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.<br>P302 + P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.<br>P333 + P313 - Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.<br>P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.<br>P337 + P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. |
| <b>Opbevaring</b>  | : Ikke relevant.   |
| <b>Bortskaffelse</b>   | : P501 - Indholdet/holderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald.   |
| <b>Farlige indholdsstoffer</b>   | : 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on<br>OIT<br>C(M)IT/MIT(3:1)  |
| <b>Supplementerende etiket elementer</b>   | : Ikke relevant.   |
| <b>Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler</b> | : Ikke relevant.   |
| <b>Særlige krav til pakning/emballage</b>  |  |
| <b>Beholdere, som skal være forsynet med børnesikre lukninger</b>  | : Ikke relevant.   |
| <b>Følbar advarselstrekant</b>   | : Ikke relevant.   |

**2.3 Andre farer**

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktet opfylder kriteriet for PBT eller vPvB ifølge direktiv (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII</b> | : Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB. |
| <b>Andre farer, som ikke indebærer klassificering</b>   | : Ingen kendte.  |

**ACOMIX COLORPASTE WB1 ECO**

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**

**3.2 Blandinger** : Blanding

| Produkt/ingrediens navn                      | Identifikatorer  | %       | Klassificering   | Specifik konc. Grænser, M-faktorer og ATE'er   | Type |
|--|--|---------|--|--|------|
| Alcohols, C11-14-iso-, C13-rich, ethoxylated | CAS: 78330-21-9  | <3      | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Dam. 1, H318   | ATE [Oral] = 500 mg/kg   | [1]  |
| 3-iod-2-propynylbutylcarbamate               | EF: 259-627-5<br>CAS: 55406-53-6<br>Indeks: 616-212-00-7             | <0.1    | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H331<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 1, H372<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                      | ATE [Oral] = 500 mg/kg<br>ATE [Inhalation (gasser)] = 700 ppm<br>M [Akut] = 10<br>M [Kronisk] = 1  | [1]  |
| bronopol (INN)                               | EF: 200-143-0<br>CAS: 52-51-7<br>Indeks: 603-085-00-8                | ≤0.1    | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400  | ATE [Oral] = 500 mg/kg<br>ATE [Dermal] = 1100 mg/kg<br>M [Akut] = 10   | [1]  |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on                  | EF: 220-120-9<br>CAS: 2634-33-5<br>Indeks: 613-088-00-6              | <0.05   | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400   | ATE [Oral] = 500 mg/kg<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.05%<br>M [Akut] = 1  | [1]  |
| OIT  | EF: 247-761-7<br>CAS: 26530-20-1<br>Indeks: 613-112-00-5             | ≤0.022  | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410            | ATE [Oral] = 100 mg/kg<br>ATE [Dermal] = 300 mg/kg<br>ATE [Inhalation (støv og tåger)] = 0.05 mg/l<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015%<br>M [Akut] = 100<br>M [Kronisk] = 100   | [1]  |
| C(M)IT/MIT(3:1)                              | REACH #: 01-2120764691-48<br>CAS: 55965-84-9<br>Indeks: 613-167-00-5 | <0.0015 | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H310<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071 | ATE [Oral] = 100 mg/kg<br>ATE [Dermal] = 50 mg/kg<br>ATE [Inhalation (støv og tåger)] = 0.05 mg/l<br>Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0.6%<br>Skin Irrit. 2, H315: 0.06% ≤ C < 0.6%<br>Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0.6%<br>Eye Irrit. 2, H319: 0.06% ≤ C < 0.6%<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015%<br>M [Akut] = 100 | [1]  |

**ACOMIX COLORPASTE WB1 ECO**

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**

|  |  |  |   |                   |  |
|--|--|--|---|-------------------|--|
|  |  |  | <b>Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16.</b> | M [Kronisk] = 100 |  |
|--|--|--|---|-------------------|--|

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende kendskab og i anvendte koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljøfarlige, er PBT'er, vPvB'er eller tilsvarende problematiske stoffer, eller som er blevet tildelt en grænseværdi for arbejdspladsen og som derfor behøver nævnes i denne sektion.

Type

[1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljøfare  
Grænseværdier er nævnt under punkt 8, hvis de er tilgængelige.

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**

**4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

- Øjenkontakt** : Skyl straks øjne med store mængder vand, hvor øverste og nederste øjenlåg lejlighedsvis løftes. Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Bliv ved med at skylle i mindst 10 minutter. Søg lægebehandling.
- Indånding** : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Hvis der ingen vejrtrækning er, hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale. Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde mund-til-mund genoplivning. Søg læge hvis der er alvorlige eller vedvarende skadevirkninger for sundheden. Er personen bevidstløs, lægges personen i NATO-stilling og der søges straks lægebehjælp. Oprethold åbne luftveje. Løsn stram beklædning som f.eks. krave, slips, bælte eller bukse-/nederdelslinning. Ved indånding af nedbrydningsprodukter ved brand kan symptomerne være forsinkede. Den tilskadekomne skal muligvis holdes under lægeopsyn i 48 timer.
- Hudkontakt** : Vask med rigeligt sæbe og vand. Forurenet tøj og sko tages af. Vask forurenet tøj grundigt med vand, før det tages af, ellers anvend handsker. Bliv ved med at skylle i mindst 10 minutter. Søg lægebehandling. I tilfælde af enhver form for klager over ubehag eller symptomer, undgå yderligere kontakt med stoffet. Vask beklædning, før det genbruges. Rengør skoene grundigt, før de bruges igen.
- Indtagelse** : Skyl munden med vand. Fjern eventuel tandprotese. Hvis materialet er indtaget, og den tilskadekomne er ved bevidsthed, gives små mængder vand at drikke. Stop, hvis den tilskadekomne bliver dårlig, da opkastning kan være farlig. Forsøg ikke at fremkalde opkastning, medmindre lægelig rådgiver anbefaler det. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt så der ikke kommer opkast i lungerne. Søg læge hvis der er alvorlige eller vedvarende skadevirkninger for sundheden. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Er personen bevidstløs, lægges personen i NATO-stilling og der søges straks lægebehjælp. Oprethold åbne luftveje. Løsn stram beklædning som f.eks. krave, slips, bælte eller bukse-/nederdelslinning.
- Beskyttelse af førstehjælper** : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde mund-til-mund genoplivning. Vask forurenet tøj grundigt med vand, før det tages af, ellers anvend handsker.

**4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Der foreligger ingen data om selve blandingen. Blanding er tilgået ved at følge den konventionelle metode ifølge CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008, og er klassificeret for toksikologiske egenskaber. Se Afsnit 2 og 3 for nærmere oplysninger.

Udsættelse fra dampkoncentrationer fra opløsningsmidler over de tilladte grænseværdier kan medføre alvorlige sundhedsskader, såsom irritation af slimhinderne og åndedrætsorganerne samt alvorlige skader på nyrerne, leveren og centralnervesystemet. Forgiftningssymptomer omfatter hovedpine, svimmelhed, træthed, muskelsvækkelse, sløvhed og i ekstreme tilfælde bevidstløshed.

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878 - Danmark

## ACOMIX COLORPASTE WB1 ECO

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

Opløsningsmidler kan ved optagelse gennem huden forårsage de samme symptomer som nævnt ovenfor. Gentagen eller langvarig kontakt med blandingen kan forårsage fjernelse af naturligt fedt fra huden og medføre ikke-allergisk kontakteksem og optagelse gennem huden.

Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, kan det forårsage irritation og reversible skader.

Indtagelse kan medføre kvalme, diarre og opkast.

Dette omfatter kendte, forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt også kroniske effekter af komponenter efter kort eller længere tids eksponering gennem mund eller hud, ved inhalation samt øjenkontakt.

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-octyl-2H-isothiazol-3-on, C(M)IT/MIT(3:1). Kan udløse allergisk reaktion.

#### Tegn/symptomer på overeksponering

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Øjenkontakt</b> | : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>smerte eller irritation<br>løber i vand<br>rødmen |
| <b>Indånding</b>   | : Ingen specifikke data.   |
| <b>Hudkontakt</b>  | : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>irritation<br>rødmen                              |
| <b>Indtagelse</b>  | : Ingen specifikke data.   |

#### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er påkrævet

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Anmærkninger til lægen.</b> | : Ved indånding af nedbrydningsprodukter ved brand kan symptomerne være forsinkede. Den tilskadekomne skal muligvis holdes under lægeopsyn i 48 timer. |
| <b>Særlige behandlinger</b>    | : Ingen specifik behandling.   |

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1 Slukningsmidler

**Egnede slukningsmidler** : Brug et slukningsmiddel, der er egnet til den omgivende brand.

**Uegnede slukningsmidler** : Ingen kendte.

#### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Risici ved stof eller blanding</b> | : Trykket stiger i tilfælde af brand eller ved opvarmning, og beholderen kan bryde.<br>Dette materiale er skadeligt for vandmiljøet med langtidsvirkende effekt. Vand fra brandslukning, der er forurenede med dette materiale, skal inddæmme og forhindres i at nå ud i vandløb, kloak eller afløb. |
| <b>Farlige forbrændingsprodukter</b>  | : Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:<br>kuldioxid<br>kulmonoxid<br>nitrogenoxider<br>svovloxider<br>fosforoxider<br>metaloxid/-oxider   |

#### 5.3 Anvisninger til brandmandskab

|   |   |
|---|---|
| <b>Specielle beskyttelsesforanstaltninger for brandmandskab</b> | : Hvis der er ildebrand, så isoler straks området ved at fjerne alle personer i nærheden af branden. Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. |
|---|---|

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878 - Danmark

## ACOMIX COLORPASTE WB1 ECO

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

**Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet** : Brandmænd bør bære passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, lufttilført åndedrætsapparat (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv tryktilstand. Beklædning for brandfolk (inklusive hjelme, beskyttelsesstøvler og handsker) i henhold til den europæiske standard EN 469 vil yde et grundlæggende beskyttelsesniveau ved kemikalie uheld.

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

**For ikke-indsatspersonel** : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Evakuer de omkringværende områder. Sørg for at unødvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rør ikke ved, eller gå ikke igennem det spildte materiale. Undgå indånding af dampe eller spraytåger. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilationen. Anvend egnet, personligt beskyttelsesudstyr.

**For indsatspersonel** : Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om egnede og uegnede materialer. Se også informationen under "For ikke-indsatspersonel".

**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger** : Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medført miljøforurening (kloakker, vandveje, jord og luft). Vandforurenende materiale. Kan være skadeligt for miljøet ved udslip i store mængder.

#### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

**Lille udslip** : Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Fortynd med vand og mop op hvis vandopløselig. Alternativt, eller hvis uopløsligt i vand, absorber med et ikke brændbart tørstof og placer i en egnet affaldsbeholder. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning.

**Stort udslip** : Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Gå udslippet imøde i medvind. Undgå udslip til kloakker, vandløb, kældre eller lukkede områder. Vask spild ned i et anlæg til behandling af udstrømmende spild eller gør følgende. Spild begrænses og opsamles med ikke-brændbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Forurenede opsugningsmateriale kan have samme farlige egenskaber som det spildte produkt.

**6.4 Henvisning til andre punkter** : Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.  
Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.  
Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning.

#### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

**Beskyttelsesforanstaltninger** : Brug egnede personlige værnemidler (se punkt 8). Personer, som førhen har haft problemer med hudsensibilisering, bør ikke arbejde med nogen proces, hvor dette produkt anvendes. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller beklædning. Må ikke indtages. Undgå indånding af dampe eller spraytåger. Undgå udledning til miljøet. Opbevares i den originale beholder eller godkendt alternativ, der er fremstillet af et tilsvarende materiale, hold den tæt lukket, når den ikke bruges. Tomme beholdere fastholder produktrester og kan derfor være farlige. Genbrug ikke beholderen.



Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878 - Danmark

## ACOMIX COLORPASTE WB1 ECO

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

**Råd om generel bedriftsmæssig hygiejne** : Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt håndteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske hænder og ansigt, før de spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset tøj og beskyttelsesudstyr, før der går ind på arealer til spisning. Se også punkt 8.2 for yderligere oplysninger om hygiejneforanstaltninger.

#### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i overensstemmelse med lokale regler. Opbevares i original emballage, beskyttet fra direkte sollys på et tørt, køligt og vel-ventileret sted, væk fra uforenelige materialer (se Punkt 10) samt føde- og drikkevarer. Hold beholderen tæt lukket og forseglet, indtil den skal bruges. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Må ikke opbevares i umærkede beholdere. Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening. Se afsnit 10 for uforlignelige materialer inden håndtering eller brug.

#### 7.3 Særlige anvendelser

**Anbefalinger** : Ikke tilgængelig.

**Specifikke løsninger til den industrielle sektor** : Ikke tilgængelig.

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Information gives baseret på typiske forventede anvendelser af produktet. Der kan være behov for yderligere foranstaltninger ved bulkhåndtering eller andre anvendelser, der kan øge arbejdstagereksponeringen eller frigivelser til miljøet.

#### 8.1 Kontrolparametre

##### Arbejdstilsynets grænseværdier

Ingen kendt grænseværdi.

**Anbefalede målingsprocedurer** : Hvis dette produkt indeholder stoffer med grænseværdier for eksponering, kan det være nødvendigt at foretage personlig og biologisk overvågning samt overvågning af atmosfæren på arbejdspladsen for at kontrollere effektiviteten af ventilationen og andre kontrolforanstaltninger og/eller nødvendigheden af at anvende åndedrætsværn. Der bør henvises til overvågningsstandarder, såsom følgende: Europæisk Standard EN 689 (Luftundersøgelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til grænseværdier og målestrategi) Europæisk Standard EN 14042 (Arbejdspladsluft - Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer) Europæisk Standard EN 482 (Arbejdspladsluft - Generelle krav til ydeevne ved procedurer til måling af kemiske midler) Reference til nationale vejledningsdokumenter for metoder til fastsættelse af farlige stoffer vil også være påkrævet.

#### DNEL'er/DMEL'er

| Produkt/ingrediens navn                             | Type | Eksponering            | Værdi                    | Befolkning         | Effekter  |
|---|------|------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
| 3-iod-2-propynylbutylcarbamat<br><br>bronopol (INN) | DNEL | Langvarig Indånding    | 0.023 mg/m <sup>3</sup>  | Arbejdere          | Systemisk |
|   | DNEL | Kortvarig Indånding    | 0.07 mg/m <sup>3</sup>   | Arbejdere          | Systemisk |
|   | DNEL | Kortvarig Indånding    | 1.16 mg/m <sup>3</sup>   | Arbejdere          | Lokal     |
|   | DNEL | Langvarig Indånding    | 1.16 mg/m <sup>3</sup>   | Arbejdere          | Lokal     |
|   | DNEL | Langvarig Gennem huden | 2 mg/kg bw/dag           | Arbejdere          | Systemisk |
|   | DNEL | Kortvarig Gennem huden | 0.004 mg/cm <sup>2</sup> | Generel population | Lokal     |
|   | DNEL | Langvarig Gennem huden | 0.004 mg/cm <sup>2</sup> | Generel population | Lokal     |
|   | DNEL | Kortvarig Gennem huden | 0.008 mg/cm <sup>2</sup> | Arbejdere          | Lokal     |
|   | DNEL | Langvarig              | 0.008 mg/                | Arbejdere          | Lokal     |

**ACOMIX COLORPASTE WB1 ECO**

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**

|                             |                 |                                |  |                        |                       |       |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|--|------------------------|-----------------------|-------|
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on | DNEL            | Gennem huden<br>Langvarig Oral | cm <sup>2</sup><br>0.18 mg/<br>kg bw/dag | Generel<br>population  | Systemisk             |       |
|                             | DNEL            | Kortvarig Oral                 | 0.5 mg/kg<br>bw/dag                      | Generel<br>population  | Systemisk             |       |
|                             | DNEL            | Kortvarig Indånding            | 0.6 mg/m <sup>3</sup>                    | Generel<br>population  | Lokal                 |       |
|                             | DNEL            | Langvarig<br>Indånding         | 0.6 mg/m <sup>3</sup>                    | Generel<br>population  | Systemisk             |       |
|                             | DNEL            | Langvarig<br>Gennem huden      | 0.7 mg/kg<br>bw/dag                      | Generel<br>population  | Systemisk             |       |
|                             | DNEL            | Kortvarig Indånding            | 1.8 mg/m <sup>3</sup>                    | Generel<br>population  | Systemisk             |       |
|                             | DNEL            | Langvarig<br>Gennem huden      | 2 mg/kg<br>bw/dag                        | Arbejdere              | Systemisk             |       |
|                             | DNEL            | Kortvarig Gennem<br>huden      | 2.1 mg/kg<br>bw/dag                      | Generel<br>population  | Systemisk             |       |
|                             | DNEL            | Kortvarig Indånding            | 2.5 mg/m <sup>3</sup>                    | Arbejdere              | Lokal                 |       |
|                             | DNEL            | Langvarig<br>Indånding         | 2.5 mg/m <sup>3</sup>                    | Arbejdere              | Lokal                 |       |
|                             | DNEL            | Langvarig<br>Indånding         | 3.5 mg/m <sup>3</sup>                    | Arbejdere              | Systemisk             |       |
|                             | DNEL            | Kortvarig Gennem<br>huden      | 6 mg/kg<br>bw/dag                        | Arbejdere              | Systemisk             |       |
|                             | DNEL            | Kortvarig Indånding            | 10.5 mg/m <sup>3</sup>                   | Arbejdere              | Systemisk             |       |
|                             | DNEL            | Langvarig<br>Gennem huden      | 0.345 mg/<br>kg bw/dag                   | Generel<br>population  | Systemisk             |       |
|                             | DNEL            | Langvarig<br>Gennem huden      | 0.966 mg/<br>kg bw/dag                   | Arbejdere              | Systemisk             |       |
|                             | DNEL            | Langvarig<br>Indånding         | 1.2 mg/m <sup>3</sup>                    | Generel<br>population  | Systemisk             |       |
|                             | DNEL            | Langvarig<br>Indånding         | 6.81 mg/m <sup>3</sup>                   | Arbejdere              | Systemisk             |       |
|                             | C(M)IT/MIT(3:1) | DNEL                           | Langvarig<br>Indånding                   | 0.02 mg/m <sup>3</sup> | Generel<br>population | Lokal |
|                             |                 | DNEL                           | Langvarig<br>Indånding                   | 0.02 mg/m <sup>3</sup> | Arbejdere             | Lokal |
| DNEL                        |                 | Kortvarig Indånding            | 0.04 mg/m <sup>3</sup>                   | Generel<br>population  | Lokal                 |       |
| DNEL                        |                 | Kortvarig Indånding            | 0.04 mg/m <sup>3</sup>                   | Arbejdere              | Lokal                 |       |
| DNEL                        |                 | Langvarig Oral                 | 0.09 mg/<br>kg bw/dag                    | Generel<br>population  | Systemisk             |       |
|                             | DNEL            | Kortvarig Oral                 | 0.11 mg/<br>kg bw/dag                    | Generel<br>population  | Systemisk             |       |

**PNEC'er**

Ingen tilgængelige PNEC'er.

**8.2 Eksponeringskontrol**

**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol** : God generel ventilation skulle være tilstrækkeligt til at kontrollere arbejderens udsættelse for luftbårne urenheder.

**Individuelle beskyttelsesforanstaltninger**

**Hygiejniske foranstaltninger** : Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter, før der spises, ryges eller benyttes toiletet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De rette teknikker bør bruges til at fjerne beklædning, der muligvis er forurenede. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Vask forurenede tøj, før det atter tages i brug. Sørg for, at øjenvaskestationer og nødbruiser befinder sig tæt på arbejdsstationens beliggenhed.



**ACOMIX COLORPASTE WB1 ECO**

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**

**Beskyttelse af øjne/ansigt** : Der bør anvendes beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, når en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt for at undgå udsættelse for væskesprøjt, spraytåger, gasser eller støv. Ved mulighed for kontakt skal følgende beskyttelse bæres, medmindre vurderingen angiver en højere beskyttelsesgrad: beskyttelsesbriller mod kemikaliesprøjt.

**Beskyttelse af hud**

**Beskyttelse af hænder** : Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Kontroller under brugen, at handskernes beskyttende egenskaber stadig er bevaret, under hensyntagen til de af handskeproducenten angivne parametre. Det skal bemærkes, at gennembrydningstiden for et givet handskemateriale kan være forskellig for forskellige handskeproducenter. I tilfælde af blandinger bestående af flere stoffer kan handskernes beskyttelsestid ikke estimeres nøjagtigt.

Ved langvarig eller hyppig gentagen kontakt anbefales en handske med beskyttelsesklasse 6 (gennembrydningstid på mere end 480 minutter i henhold til EN 374). Anbefalede handsker: Viton ® eller nitril, tykkelse  $\geq 0,38$  mm. Hvis kun kortvarig kontakt forventes, anbefales en handske i beskyttelsesklasse 2 eller højere (gennembrudstid  $> 30$  minutter i henhold til EN 374. Anbefalede handsker: Nitril, tykkelse  $\geq 0,12$  mm.

Handskerne skal udskiftes regelmæssigt, og hvis der er tegn på beskadigelse af handskematerialet.

Handskens ydeevne eller effektivitet kan blive nedsat af fysiske/kemiske skader og dårlig vedligeholdelse.

Brugeren må sikre sig, at det endelige valg af handsketype, er den bedst egnede ud fra de pågældende anvendelsesforhold samt risikovurdering for brugen af dette produkt.

**Beskyttelse af krop** : Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bør vælges på grundlag af den opgave, der skal udføres, og de involverede risici og bør godkendes af en specialist, før dette produkt håndteres.

**Anden hudbeskyttelse** : Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges baseret på opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes af en specialist før håndtering af dette produkt.

**Åndedrætsværn** : Baseret på faren og muligheden for eksponering skal der vælges et åndedrætsværn, som opfylder den passende standard eller certificering. Åndedrætsværn skal anvendes i overensstemmelse med et åndedrætsbeskyttelsesprogram for at sikre korrekt pasform, træning og andre vigtige brugsforhold.

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet** : Emissioner fra udluftnings- eller arbejdsudstyr bør kontrolleres for at sikre, at de opfylder de juridiske krav for miljøbeskyttelse. I visse tilfælde vil det være nødvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til udstyret for at reducere emissionerne til acceptable niveauer.

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber**

Forholdene ved måling af alle egenskaber er ved standardtemperatur og -tryk, medmindre andet er angivet.

**9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

**Udseende**

- Fysisk tilstandsform** : Væske.  
**Farve** : Forskellige: Se etiket.  
**Lugt** : Ikke tilgængelig.  
**Lugttærskel** : Ikke tilgængelig.  
**Smeltepunkt/frysepunkt** : Ikke tilgængelig.

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878 - Danmark

## ACOMIX COLORPASTE WB1 ECO

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

**Kogepunkt, begyndelseskogepunkt og destillationskurve** : 100°C (212°F)

**Brandfarlighed** : Ikke tilgængelig.

**Øvre og nedre eksplosionsgrænse** : Ikke tilgængelig.

**Flammepunkt** : Lukket beholder: Ikke relevant. [Pensky-Martens]

**Selvantændelsestemperatur** :

| Navn på indholdsstof  | °C   | °F    | Metode  |
|---|------|-------|---------|
| 2,2'-(ethylendioxy)diethanol  | 347  | 656.6 |         |
| [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32] kobber                 | 356  | 672.8 | EU A.16 |
| ammoniumchlorid   | >400 | >752  | EU A.16 |
| Pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione, 3,6-bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydro- | >400 | >752  |         |

**Dekomponeringstemperatur** : Ikke tilgængelig.

**pH** : 7 [Konc. (% vægt / vægt): 100%] [DIN EN 1262]

**Viskositet** : Kinematisk: 466 mm<sup>2</sup>/s [DIN EN ISO 3219]

**Opløselighed** :

| Medium     | Resultat                     |
|------------|------------------------------|
| koldt vand | Letopløselig [OESO (TG 105)] |

**Fordeleskoefficient: n-oktanol/vand** : Ikke relevant.

**Damptryk** :

| Navn på indholdsstof                                   | Damptryk på 20 °C |            |             | Damptryk på 50 °C |     |        |
|--|-------------------|------------|-------------|-------------------|-----|--------|
|  | mm Hg             | kPa        | Metode      | mm Hg             | kPa | Metode |
| vand   | 23.8              | 3.2        |             |                   |     |        |
| Polyether modified siloxane                            | 0.75              | 0.1        |             |                   |     |        |
| destillater (råolie), solventafvoksede tunge paraffin- | <0.08             | <0.011     | ASTM D 5191 |                   |     |        |
| macrogol   | 0.0000003         | 0.00000004 |             |                   |     |        |
| [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]kobber   | 0                 | 0          | EU A.4      |                   |     |        |
| 2,2'-(ethylendioxy)diethanol                           | 0                 | 0          |             |                   |     |        |
| bronopol (INN)   | 0                 | 0          |             | 0                 | 0   |        |
| C(M)IT/MIT(3:1)  | 0                 | 0          |             |                   |     |        |

**Relativ massefylde** : 1.18

**Massefylde** : 1.18 g/cm<sup>3</sup> [DIN EN ISO 2811-1]

**Dampmassefylde** : Ikke tilgængelig.

#### Partikelegenskaber

**Mellemstor partikelstørrelse** : Ikke relevant.

**Procentdel af partikler med aerodynamisk diameter ≤ 10 µm** : 0

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878 - Danmark

## ACOMIX COLORPASTE WB1 ECO

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet** : Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller dets indholdsstoffer.
- 10.2 Kemisk stabilitet** : Produktet er stabilt.
- 10.3 Risiko for farlige reaktioner** : Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstår der ingen farlige reaktioner.
- 10.4 Forhold, der skal undgås** : Ingen specifikke data.
- 10.5 Materialer, der skal undgås** : Ingen specifikke data.
- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter** : Ved normale opbevarings- og brugsforhold forventes der ikke dannelse af farlige nedbrydningsprodukter.

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

##### Akut toksicitet

| Produkt/ingrediens navn       | Resultat  | Arter | Dosis      | Eksponering |
|-------------------------------|-----------|-------|------------|-------------|
| 3-iod-2-propynylbutylcarbamat | LD50 Oral | Rotte | 1470 mg/kg | -           |

**Konklusion/Sammendrag** : Ikke tilgængelig.

##### Estimater for akut toksicitet

| Produkt/ingrediens navn                      | Oral (mg/kg) | Gennem huden (mg/kg) | Indånding (gasser) (ppm) | Indånding (dampe) (mg/l) | Indånding (støv og tåger) (mg/l) |
|--|--------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 68349  | 48594.4      | N/A                  | N/A                      | N/A                      | N/A                              |
| Alcohols, C11-14-iso-, C13-rich, ethoxylated | 500          | N/A                  | N/A                      | N/A                      | N/A                              |
| 3-iod-2-propynylbutylcarbamat                | 500          | N/A                  | 700                      | 3                        | N/A                              |
| bronopol (INN)                               | 500          | 1100                 | N/A                      | N/A                      | N/A                              |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on                  | 500          | N/A                  | N/A                      | N/A                      | N/A                              |
| OIT  | 100          | 300                  | N/A                      | N/A                      | 0.05                             |
| C(M)IT/MIT(3:1)                              | 100          | 50                   | N/A                      | N/A                      | 0.05                             |

##### Irritation/ætsning

| Produkt/ingrediens navn     | Resultat                  | Arter    | Score | Eksponering     | Observation |
|-----------------------------|---------------------------|----------|-------|-----------------|-------------|
| bronopol (INN)              | Hud - Mildt irriterende   | Kanin    | -     | 24 timer 500 mg | -           |
|                             | Hud - Irriterer moderat   | Menneske | -     | 10 mg           | -           |
|                             | Hud - Irriterer moderat   | Kanin    | -     | 80 mg           | -           |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on | Hud - Mildt irriterende   | Menneske | -     | 48 timer 5 %    | -           |
| OIT                         | Øjne - Irriterer kraftigt | Kanin    | -     | 100 mg          | -           |
| C(M)IT/MIT(3:1)             | Hud - Irriterer kraftigt  | Menneske | -     | 0.01 %          | -           |

**Konklusion/Sammendrag** : Ikke tilgængelig.

##### Overfølsomhed

**Konklusion/Sammendrag** : Ikke tilgængelig.

##### Mutagenicitet

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878 - Danmark

**ACOMIX COLORPASTE WB1 ECO**

## **PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**

**Konklusion/Sammendrag** : Ikke tilgængelig.

### **Kræftfremkaldende egenskaber**

**Konklusion/Sammendrag** : Ikke tilgængelig.

### **Reproduktionstoksicitet**

**Konklusion/Sammendrag** : Ikke tilgængelig.

### **Teratogenicitet**

**Konklusion/Sammendrag** : Ikke tilgængelig.

### **Enkel STOT-eksponering**

| Produkt/ingrediens navn | Kategori   | Eksponeringsmetode | Målorganer         |
|-------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| bronopol (INN)          | Kategori 3 | -                  | Luftvejsirritation |

### **Gentagne STOT-eksponeringer**

| Produkt/ingrediens navn       | Kategori   | Eksponeringsmetode | Målorganer |
|-------------------------------|------------|--------------------|------------|
| 3-iod-2-propynylbutylcarbamat | Kategori 1 | -                  | -          |

### **Aspirationsfare**

Ikke tilgængelig.

**Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje** : Ikke tilgængelig.

### **Potentielle akutte helbredspåvirkninger**

- Øjenkontakt** : Forårsager alvorlig øjenirritation.
- Indånding** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
- Hudkontakt** : Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- Indtagelse** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

### **Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber**

- Øjenkontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
smerte eller irritation  
løber i vand  
rødmen
- Indånding** : Ingen specifikke data.
- Hudkontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
irritation  
rødmen
- Indtagelse** : Ingen specifikke data.

### **Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering**

#### **Eksposering i kort tid**

- Potentielle øjeblikkelige effekter** : Ikke tilgængelig.
- Potentielle forsinkede effekter** : Ikke tilgængelig.

#### **Eksposering i lang tid**

- Potentielle øjeblikkelige effekter** : Ikke tilgængelig.
- Potentielle forsinkede effekter** : Ikke tilgængelig.

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878 - Danmark

## ACOMIX COLORPASTE WB1 ECO

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### Potentielle kroniske sundhedseffekter

Ikke tilgængelig.

**Konklusion/Sammendrag** : Ikke tilgængelig.

**Generelt** : Efter sensibilisering kan der optræde en kraftig allergisk reaktion ved efterfølgende eksponering for meget små mængder.

**Kræftfremkaldende egenskaber** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

**Mutagenicitet** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

**Reproduktionstoksicitet** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

#### 11.2 Oplysninger om andre farer

##### 11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaber

Ikke tilgængelig.

##### 11.2.2 Andre oplysninger

Ikke tilgængelig.

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

#### 12.1 Toksicitet

Der foreligger ingen data om selve blandingen.  
Må ikke hældes i afløb eller vandløb.

Blandingen er tilgået ved at følge sammenføringsmetoden ifølge CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008, og er ifølge regulativet klassificeret for økotoksikologiske egenskaber. Se afsnit 2 og 3 for detaljer.

| Produkt/ingrediens navn        | Resultat   | Arter  | Eksponering  |
|--------------------------------|--|--|--|
| 3-iod-2-propynylbutylcarbammat | Akut EC50 0.186 mg/l Ferskvand   | Dafnie - Daphnia magna   | 48 timer   |
| bronopol (INN)                 | Kronisk NOEC 8.4 ppb<br>Akut EC50 0.02 ppm Ferskvand   | Fisk - Pimephales promelas<br>Alger - Desmodesmus subspicatus  | 35 dage<br>96 timer  |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on    | Akut EC50 1.6 ppm Ferskvand<br>Akut LC50 11.17 ppm Ferskvand<br>Kronisk NOEC 1.94 ppm<br>Akut EC50 1.5 mg/l<br>Akut EC50 0.4 mg/l<br>Akut IC50 0.067 mg/l  | Dafnie - Daphnia magna<br>Fisk - Lepomis macrochirus<br>Fisk - Oncorhynchus mykiss<br>Dafnie - Daphnia magna<br>Dafnie - Pseudomonas putia<br>Alger - Pseudokirchneriella subcapitata  | 48 timer<br>96 timer<br>49 dage<br>48 timer<br>16 timer<br>72 timer                                    |
| OIT                            | Akut LC50 1.3 mg/l<br>Akut EC10 0.000224 mg/l<br>Akut EC50 0.084 mg/l<br>Akut EC50 0.00129 mg/l<br>Akut EC50 0.42 mg/l<br>Akut EC50 107 ppb Ferskvand<br>Akut LC50 47 ppb Ferskvand<br>Kronisk NOEC 74 ppb Ferskvand<br>Kronisk NOEC 8.5 ppb | Fisk - Ochorhyncus mykiss<br>Alger - Navicula peliculosa<br>Alger - Desmodesmus subspicatus<br>Alger - Navicula peliculosa<br>Dafnie<br>Dafnie - Daphnia magna<br>Fisk - Oncorhynchus mykiss<br>Dafnie - Daphnia magna<br>Fisk - Pimephales promelas | 96 timer<br>48 timer<br>72 timer<br>48 timer<br>48 timer<br>48 timer<br>96 timer<br>21 dage<br>35 dage |

**Konklusion/Sammendrag** : Ikke tilgængelig.

#### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

**Konklusion/Sammendrag** : Ikke tilgængelig.

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878 - Danmark

## ACOMIX COLORPASTE WB1 ECO

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

| Produkt/ingrediens navn        | Halveringstid i vand | Fotolyse | Bionedbrydelighed |
|--------------------------------|----------------------|----------|-------------------|
| 3-iod-2-propynylbutylcarbammat | -                    | -        | let               |

#### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

| Produkt/ingrediens navn        | LogP <sub>ow</sub> | BCF | mulighed |
|--------------------------------|--------------------|-----|----------|
| 3-iod-2-propynylbutylcarbammat | 2.81               | -   | lav      |
| bronopol (INN)                 | 0.18               | -   | lav      |
| OIT                            | 2.45               | -   | lav      |

#### 12.4 Mobilitet i jord

**Fordelingskoefficient for jord/vand (K<sub>oc</sub>)** : Ikke tilgængelig.

**Mobilitet** : Ikke tilgængelig.

#### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB.

#### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Ikke tilgængelig.

#### 12.7 Andre negative virkninger

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

### PUNKT 13: Bortskaffelse

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenerier.

#### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

##### Produkt

**Metoder for bortskaffelse** : Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Ubehandlet affald må ikke smides i kloakken med mindre det er fuldstændig i overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav.

**Farligt Affald** : Klassificeringen af produktet opfylder kriterierne for farligt affald.

**Bortskaffelse** : Må ikke hældes i afløb eller vandløb. Bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger. Hvis dette produkt blandes med andet affald, gælder den oprindelige affaldskode ikke længere og den egnede affaldskode skal tildeles på ny. Kontakt den lokale affaldsmyndighed for at få yderligere oplysninger.

##### Europæisk affaldskatalog (EWC)

I henhold til det europæiske affaldskatalog er produktets affaldsklassificering:

| Affaldskode   | Affaldsbetegnelse  |
|---------------|--|
| EWC 08 01 11* | Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer |

##### Emballage



Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878 - Danmark

## ACOMIX COLORPASTE WB1 ECO

### PUNKT 13: Bortskaffelse

- Metoder for bortskaffelse** : Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Affaldsemballage bør genbruges. Forbrænding eller deponering på losseplads bør kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt.
- Bortskaffelse** : Ved brug af oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad skal der indhentes rådgivning fra de relevante affaldsmyndigheder om klassificering af tomme beholdere. Tomme beholdere skal skrottes eller rengøres. Bortskaffelse af beholdere, der er forurenede med produktet, skal ske i henhold til lokale eller nationale lovbestemmelser.
- Særlige forholdsregler** : Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Der skal udvises omhu ved håndtering af tømte beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller skyllede af. Tømte beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet. Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker.

### PUNKT 14: Transportoplysninger

|  | ADR/RID         | IMDG            |
|--|-----------------|-----------------|
| 14.1 UN-nummer   | Ikke reguleret. | Ikke reguleret. |
| 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) | -               | -               |
| 14.3 Transportklassificering                             | -               | -               |
| 14.4 Emballagegruppe                                     | -               | -               |
| 14.5 Miljøfarer  | Nej.            | Nej.            |

#### Yderligere oplysninger

**IMDG** : **Nødplaner** Not applicable.

**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren** : **Transport indenfor fabriksområdet:** Transporter altid i lukkede, opretstående og sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild og uheld.

**14.7 Bulktransport i henhold til IMO-dokumenter** : Ikke tilgængelig.

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

**EU regulativ (EF) Nr. 1907/2006 (REACH)**

**Bilag XIV - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse**

**Bilag XIV**

Ingen af bestanddelene er angivet.

**Særligt problematiske stoffer**

Ingen af bestanddelene er angivet.

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878 - Danmark

ACOMIX COLORPASTE WB1 ECO

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Bilag XVII - : Ikke relevant.

**Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler**

### Andre EU regler

**VOC for Klar-Til-Brug Blanding** : Bestemmelserne i Direktiv 2004/42/EF om VOC gælder ikke for dette produkt. Dette produkt indeholder max. 0,1 g/l VOC.

**Industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) - luft** : Ikke på listen

**Industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) - vand** : Ikke på listen

### Ozonlagsnedbrydende stoffer (1005/2009/EU)

Ikke på listen.

### Tidligere samtykke (PIC) (649/2012/EU)

Ikke på listen.

### persistente organiske miljøgifte

Ikke på listen.

### Seveso Direktiv

Dette produkt er ikke kontrolleret under Seveso-direktivet.

### Nationale regler

Produktregistreringsnummer :  4203316

Mal-kode (1993) : 00-3

**Beskyttelse baseret på MAL-kode** : **Ifølge bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter gælder følgende bestemmelser for brug af personlige værnemidler:**

**Generelt:** Ved alt arbejde som kan indebære tilsmudsning skal handsker anvendes. Forklæde/overtræksdragt/beskyttelsesdragt skal anvendes hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter effektivt mod hudkontakt med produktet. Hvis helmaske ikke anbefales skal ansigtsskærm anvendes ved stænkende arbejde. Eventuelt anvist øjenbeskyttelse bortfalder i såfald.

Ved al sprøjtearbejde, hvor der er returspray (tilbageslag), skal der anvendes åndedrætsværn og ærmebeskyttere/forklæde/overtræksdragt/beskyttelsesdragt som anbefalet eller instrueret.

**ACOMIX COLORPASTE WB1 ECO**

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering**

MAL-kode (1993): 00-3

**Anvendelse:** Ved driftsstop, rensning og reparation af lukket anlæg, sprøjteboks eller kabine hvis der er risiko for kontakt med våd maling eller organiske opløsningsmidler. Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling i kabine eller bokse af typen eksisterende\* anlæg hvis operatøren er i sprøjtezone.

- Der skal anvendes overtræksdragt.

Ved sprøjtning i eksisterende\* sprøjtebokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezone.

- Der skal anvendes ærmebeskyttere og forklæde.

Ved al sprøjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprøjteboks, hvor operatøren er i sprøjtezone og ved sprøjtning udenfor lukkede anlæg, kabine eller boks.

- Der skal anvendes luftforsynet helmaske, overtræksdragt og hætte.

**Tørring:** Elementer til tørring/tørreovne, som midlertidigt er placeret f. eks. i en reolvogn, skal være forsynet med mekanisk udsugning, så dampe fra de våde emner ikke passerer arbejderes indåndingszone.

**Polering:** Ved polering af behandlede overflader skal støvfiltermaske anvendes. Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller. Arbejdshandsker skal altid anvendes.

**Forsigtig** Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovennævnte.

\*Se regulativer.

**Anvendelsesbegrænsninger** : Må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år, jævnfør Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde.

**Listen over uønskede stoffer** : Indeholder stof(fer) der er optaget på listen

**Internationale regelsæt**

**Liste over Kemiske våbenbestemmelser, del I, II og III Kemikalier**

Ikke på listen.

**Montreal protokollen**

Ikke på listen.

**Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (POP)**

Ikke på listen.

**Rotterdam-konventionen om forudgående informeret samtykke (PIC)**

Ikke på listen.

**UN ECE Aarhus Protokol for POP'er og tungmetaller**

Ikke på listen.

**15.2** : Der ikke foretaget nogen Kemikaliesikkerhedsvurdering.  
**Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878 - Danmark

## ACOMIX COLORPASTE WB1 ECO

### PUNKT 16: Andre oplysninger

Angiver oplysninger, der er ændret fra den tidligere udgave.

**Forkortelser og initialord** : ATE= Akut Toksicitet Estimat  
CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]  
DMEL-værdi = Derived-Minimal-Effect-Level  
DNEL-værdi = Derived-No-Effect-Level  
EUH sætning = CLP-specificeret faresætning  
N/A = Ikke tilgængelig  
PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk  
PNEC-værdi = Predicted-No-Effect-Concentration  
RRN = REACH Registreringsnummer  
SGG = Segregation Group  
vPvB = Meget Persistent og Meget Bioakkumulerende

#### Procedure brugt til at opnå klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassificering  | Begrundelse  |
|---|--|
| Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode |

#### Komplet tekst af forkortede H-sætninger

|        |   |
|--------|---|
| H301   | Giftig ved indtagelse.  |
| H302   | Farlig ved indtagelse.  |
| H310   | Livsfarlig ved hudkontakt.  |
| H311   | Giftig ved hudkontakt.  |
| H312   | Farlig ved hudkontakt.  |
| H314   | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.                    |
| H315   | Forårsager hudirritation.   |
| H317   | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                                  |
| H318   | Forårsager alvorlig øjensskade.                                       |
| H319   | Forårsager alvorlig øjenirritation.                                   |
| H330   | Livsfarlig ved indånding.   |
| H331   | Giftig ved indånding.   |
| H335   | Kan forårsage irritation af luftvejene.                               |
| H372   | Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. |
| H400   | Meget giftig for vandlevende organismer.                              |
| H410   | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.    |
| H412   | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.       |
| EUH071 | Ætsende for luftvejene.   |

#### Fulde tekst af klassificeringer [CLP/GHS]

|                   |   |
|-------------------|---|
| Acute Tox. 2      | AKUT TOKSICITET - Kategori 2                                    |
| Acute Tox. 3      | AKUT TOKSICITET - Kategori 3                                    |
| Acute Tox. 4      | AKUT TOKSICITET - Kategori 4                                    |
| Aquatic Acute 1   | KORTVARIG (AKUT) FARE FOR VANDMILJØET - Kategori 1              |
| Aquatic Chronic 1 | LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 1        |
| Aquatic Chronic 3 | LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 3        |
| Eye Dam. 1        | ALVORLIGE ØJENSKADE/ØJENIRRITATION - Kategori 1                 |
| Eye Irrit. 2      | ALVORLIGE ØJENSKADE/ØJENIRRITATION - Kategori 2                 |
| Skin Corr. 1      | HUDÆTSNING/HUDIRRITATION - Kategori 1                           |
| Skin Corr. 1C     | HUDÆTSNING/HUDIRRITATION - Kategori 1C                          |
| Skin Irrit. 2     | HUDÆTSNING/HUDIRRITATION - Kategori 2                           |
| Skin Sens. 1      | HUDSENSIBILISERING - Kategori 1                                 |
| Skin Sens. 1A     | HUDSENSIBILISERING - Kategori 1A                                |
| STOT RE 1         | SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - GENTAGEN EKSPONERING - Kategori 1 |

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878 - Danmark

**ACOMIX COLORPASTE WB1 ECO**

## **PUNKT 16: Andre oplysninger**

STOT SE 3

SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - ENKELT EKSPONERING - Kategori 3

Udskrivningsdato : 19-6-2023

Udgivelsesdato/ : 19-6-2023

Revisionsdato

Dato for forrige udgave : 7-6-2023

Version: : 20.02

### **Bemærkning til læseren**

**VIGTIGT Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende.**

**Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål.**

**Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det teknisk datablad, hvis disse er tilgængelige.**

**Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet.**

**Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. De bør anmode om en kopi af disse dokumenter og gennemgå dem grundigt.**

**Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes.**

**Varemærker nævnt i dette datablad tilhører AkzoNobel**