

sikkens

La gamme peintures murales d'intérieur

AkzoNobel

sikkens

PRIMAIRE

MAT

VELOURS

SATIN



Peinture testée & approuvée. Incontournable.



Alpha Universal Satin



Alpha Rezisto Mat Velouté



Alpha Rezisto Satin



Alphatex Mat Référence



Alphatex Velours Référence



Alpha Lumimax Mat SF



Alpha SanoProtex



Alphaxylan SF



Alphaxylan Mat



Alphanova Primer



Mat sans tension



Alphanova Velours



Peinture pour une meilleure productivité sans compromis sur la qualité.



Peinture haute durabilité : plus résistant, plus beau, plus longtemps.



Peinture haute décoration : un résultat esthétique exceptionnel.



Peinture à faible impact environnemental.



Peinture de spécialité pour des travaux spécifiques.

ALPHA CLASSIC

LA QUALITÉ SIKKENS POUR TOUS !

Existe en primaire, mat, velours et satin.



Fier d'être Peintre



Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. "Les Bas Prés" C.S. 70113
60761 Montataire Cedex
France
www.sikkens.fr



031520207386

6316903 - S Documentation ALPHA CLASSIC 1 pc - Code EAN - 3031520207386 - Visuels non contractuels. Akzo Nobel Decorative Paints France, SA, capital de 37.895.353,60 Euro, Siège social à Thiverny, 388 333 304 RCS Compiègne © Crédit photo : shutterstock.com



GAMME ALPHA CLASSIC

Peintures murales d'intérieur pour travaux courants

Sikkens agrandit sa gamme de peinture murale alliant la **qualité Sikkens** et un **prix accessible**.

La gamme Alpha Classic se compose maintenant d'un primaire, d'un mat, d'un velours et d'un satin.



ALPHA CLASSIC PRIMER



Bénéfice peintre	Idéal pour les travaux courants, en neuf ou en rénovation
Application	Brosse, rouleau, pistolet pneumatique et airless
Nettoyage des outils	Eau aussitôt après utilisation
Rendement	8 à 10 m ² /L
Taux de COV (en g/L)	< 1
Brillance	<6 GU à 85°
Conditionnements	1L, 5L et 15L en blanc
Temps de séchage	Sec au toucher : environ 1 heure. Recouvrable : environ 6 heures
Blancheur	★★
Opacité	★★★
Système d'application	Pour travaux neufs et de rénovation : 1 couche d'Alpha Classic Primer + 2 couches de finition

- ▶ Bonne opacité
- ▶ Bonne blancheur



ALPHA CLASSIC MAT



Bénéfice peintre	Idéal pour les travaux courants, en neuf ou en rénovation
Application	Brosse, rouleau, pistolet pneumatique et airless
Nettoyage des outils	Eau aussitôt après utilisation
Rendement	9 m ² /L
Taux de COV (en g/L)	< 1
Brillance	< 3 GU à 85°
Conditionnements	1L, 5L et 15L en blanc et bases WO5, M15 et NOO
Temps de séchage	Sec au toucher : environ 1 heure. Recouvrable : environ 6 heures
Blancheur	★★
Opacité	★★★
Système d'application	Pour travaux neufs et de rénovation : 1 couche d'Alpha Classic Primer + 2 couches d'Alpha Classic Mat

- ▶ Bonne opacité
- ▶ Bonne blancheur
- ▶ Très mat



NOUVEAU

ALPHA CLASSIC VELOURS

Bénéfice peintre	Idéal pour les travaux courants en neuf ou en rénovation
Application	Brosse, rouleau, pistolet pneumatique et airless
Nettoyage des outils	Eau aussitôt après utilisation
Rendement	10 à 12 m ² /L
Taux de COV (en g/L)	< 29
Brillance	3 GU à 60° et 16-24 GU à 85°
Conditionnements	1L, 5L et 15L en blanc et bases WO5, M15 et NOO
Temps de séchage	Sec au toucher : environ 1 heure. Recouvrable : environ 6 heures
Blancheur	★★★
Opacité	★★★
Système d'application	Pour travaux neufs et de rénovation : 1 couche d'Alpha Classic Primer + 2 couches d'Alpha Classic Velours

- ▶ Bonne opacité
- ▶ Bonne blancheur



NOUVEAU

ALPHA CLASSIC SATIN

Bénéfice peintre	Idéal pour les travaux courants, en neuf ou en rénovation
Application	Brosse, rouleau, pistolet pneumatique et airless
Nettoyage des outils	Eau aussitôt après utilisation
Rendement	9 à 12 m ² /L
Taux de COV (en g/L)	< 2
Brillance	10 à 16 GU à 60°
Conditionnements	1L, 5L et 15L en blanc et bases WO5, M15 et NOO
Temps de séchage	Sec au toucher : environ 1 heure. Recouvrable : environ 6 heures
Blancheur	★★
Opacité	★★
Système d'application	Pour travaux neufs et de rénovation : 1 couche d'Alpha Classic Primer + 2 couches d'Alpha Classic Satin

- ▶ Bonne opacité
- ▶ Bonne blancheur

