

Produktprofil

HERBOXAN PLUS

Die matte Klimamembran für vielfältige Einsatzgebiete



Tönservice ab Werk



Hoch diffusionsfähige, spannungsarme Siliconharz-Fassadenfarbe für länger saubere Fassaden

- » hydrophobe Oberfläche, dadurch selbstreinigende Wirkung
- » geringe Oberflächenspannung, daher auf vielen Untergründen einsetzbar
- » hoch diffusionsoffen für Wasserdampf und CO₂
- » mineralisch matt, mikroporös aufrocknend
- » erfüllt die höchsten Anforderungen der DGNB in den Qualitätsstufen 1-4
- » hohe Wetterbeständigkeit
- » deutlich reduzierte Aufheizung bei dunklen Farbtönen mit einem HBW < 20 durch IRF-Technologie
- » hohes Deckvermögen
- » gute Oberflächenoptik durch sehr geringe Rollstruktur/Rollerstreifigkeit
- » alkaliresistent, dadurch unverseifbar
- » Filmschutz mit verkapselten Bioziden gegen frühzeitigen Algen- und Pilzbefall

Farbtöne: weiß und in Tausenden von Farbtönen

Packungsgrößen: weiß 5 l und 12,5 l
Herbol-ColorService 1 l, 5 l und 12,5 l

Basen: Basis DU1: 1 l, 5 l und 12,5 l
Basis DU2: 0,96 l, 4,8 l und 12 l
Basis DU3: 0,93 l, 4,65 l und 11,625 l

Abtönen: über den Herbol-ColorService in Tausenden von Farbtönen
über MineralColor PLUS und Tönservice ab Werk
(BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten)

Glanzgrad: tuchmatt

Verbrauch: ca. 100-150 ml/m² pro Beschichtung (auf glatten Untergründen);
ca. 150-250 ml/m² pro Beschichtung (auf rauen Untergründen)

Werbemittel: Technisches Merkblatt 9688
Fassadenbroschüre 800364