

Produktprofil

Fassadenfarben

Acryloxan™-Fassadenfarben

SILATEC®



Das Multitalent für zuverlässigen Fassadenschutz.

- Kurzbeschreibung:** Acrylatverstärkte füllende Siliconharz-Fassadenfarbe für glatte und strukturierte Untergründe
- Produktmerkmale:**
- matte Oberfläche, mineralischer Charakter
 - wetterbeständig und kreidungsstabil
 - gut füllend, unverdünnt leicht zu verarbeiten
 - Diffusionsfähigkeit: hoch (V_1 nach DIN EN 1062)
 - Wasserdurchlässigkeit: niedrig (W_3 nach DIN EN 1062)
 - erfüllt die höchsten Anforderungen der DGNB in den Qualitätsstufen 1-4
 - alkaliresistent, dadurch unverseifbar
 - große Farbtonvielfalt
 - gute Kuppen- und Kantenabdeckung
 - technischer Filmschutz gegen Algen und Moose



Farbtöne: weiß und in Tausenden von Farbtonen



Packungsgrößen: weiß: 5 l und 12,5 l
HerbolColor-Service 1 l, 5 l und 12,5 l

Basen:
Basis DU1: 1 l, 5 l und 12,5 l
Basis DU2: 0,95 l, 4,75 l und 11,875 l
Basis DU3: 0,93 l, 4,65 l und 11,625 l

Abtönen: über den Herbol-ColorService in Tausenden von Farbtonen
über MineralColorPRO und TönService ab Werk
(BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten)

Glanzgrad: matt

Verbrauch: 150-200 ml/m² pro Beschichtung auf glatten Untergründen,
250-350 ml/m² pro Beschichtung auf rauen Untergründen

Werbemittel: Technisches Merkblatt 41816
Broschüre Fassadenfarben 41913