

# Produktinfo Kompakt

## Fassadenfarben

### SILIKAT FASSADENFARBE



**Matte, hochdeckende Dispersions-Silikatfarbe nach DIN EN 18363.  
Die Silikatfarbe für den natürlichen mineralischen Schutz der Fassade.**

**Kurzbeschreibung:** Herbol Silikat Fassadenfarbe ist hoch diffusionsfähig, nicht filmbildend und verkieselst mit dem mineralischen Untergrund.

**Produktmerkmale:**

- gebrauchsfertige Silikat-Fassadenfarbe nach DIN EN 18363 in weiß und farbig
- keine statische Aufladung und Thermoplastizität, die Fassade bleibt länger sauber
- durch die natürliche Alkalität hoher Schutz gegen frühzeitigen Algen- und Pilzbefall
- pilz- und algenwidrig dank ausgewogenem Feuchtehaushalt
- spannungsarm, nicht filmbildend, wasserabweisend
- unverseifbar
- das Material zeichnet sich durch eine hohe Deckfähigkeit aus
- edle mineralisch matte Optik in der Auf- und Seitenansicht
- im Denkmalschutz bewährt
- Basiskomponente für ökologisches Leben, Wohnen und Bauen
- umweltfreundlich
- leichte und angenehme Verarbeitung
- erfüllt die Anforderungen der DGNB in allen Qualitätsstufen (1 bis 4)

**Einsatzgebiet:** Als Erstbeschichtung von mineralischen Putzen. Besonders gut geeignet für die Überarbeitung/Renovierung von Silikat- und Dispersionssilikat-Fassadenfarben. Bei einer Grundierung mit Herbol Silikat Grundierfarbe\* können auch Fassaden mit organischer Altbeschichtung mit Herbol Silikat Fassadenfarbe überarbeitet werden.

**Untergründe:** Putze CS I-CS IV, P Ic-P III, mineralische WDV-Systeme

**Glanzgrad :** matt (G<sub>3</sub>) ca. 0,4 GU/85° (ISO 2813) (gem. DIN EN 1062)

**Farbtonbeständigkeit:** B (gemäß BFS-Merkblatt Nr. 26)

**Wasserdampf-Diffusionsstromdichte:** V<sub>1</sub> (gem. DIN EN 1062)

**Wasserdurchlässigkeitssrate:** W<sub>2</sub> (gem. DIN EN 1062)

**Farbton:** weiß und in Tausenden von Farbtönen

**Gebinde:** weiß 5 l und 12,5 l; farbig 1 l, 5 l und 12,5 l

**Verbrauch:** 150 ml/m<sup>2</sup> (pro Beschichtung); 1 l = für 7 m<sup>2</sup> / 12,5 l = für 80 m<sup>2</sup>

## Empfehlung der Technik:

Bei starkem Algen- und Moosbefall die Fassadenflächen mit Herbol Fassaden Reiniger\* vorbehandeln. Weitere bzw. ergänzende Produktinformationen zu Herbol Silikat Fassadenfarbe entnehmen Sie bitte dem aktuellen Technischen Merkblatt. Für Ihre Kundenberatung und zur Kundenbindung haben wir für Sie die kostenlose App „Herbol Fassade Digital“ entwickelt. Weitere Informationen zu unseren Fassadenprodukten erhalten Sie unter [www.herbol.de](http://www.herbol.de).

\* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.