

# Produktprofil

## SILIKAT FASSADENFINISH



## Die mineralische Fassadenfarbe für natürlichen Fassadenschutz

### Hoch diffusionsfähige Dispersions-Silikatfarbe nach DIN 18363 für Neu- und Renovierungsanstriche im Neubau und im historischen Bestand

- » hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse
- » Einsatz von hoch UV-beständigen Pigmenten
- » behindert auf natürliche Weise den Bewuchs mit Algen und Moosen
- » hervorragende Haftung durch Verkieselung
- » spannungsarm, nicht filmbildend
- » hohes Deckvermögen
- » hoch diffusionsfähig
- » homogenes Oberflächenbild
- » für alle mineralischen Untergründe geeignet
- » antistatisch
- » leicht zu verarbeiten

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Farbtöne:</b>       | weiß und in Tausenden von Farbtönen   |
| <b>Packungsgrößen:</b> | weiß = Basis weiß<br>1l, 5, und 12,5 l<br>Basis DU 3<br>0,93 l, 4,65 l und 11,625 l   |
| <b>Abtönen:</b>        | über den Herbol-ColorService in Tausenden von Farbtönen<br>über MineralColor PLUS und Tönservice ab Werk<br>(BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten) |
| <b>Glanzgrad:</b>      | matt  |
| <b>Verbrauch:</b>      | ca. 100-150 ml/m <sup>2</sup> für glatte Untergründe;<br>ca. 170-230 ml/m <sup>2</sup> für strukturierte Untergründe pro Beschichtung       |