

Produktprofil

SILATEC

Das Multitalent für zuverlässigen Fassadenschutz



Acrylatverstärkte, füllende Siliconharz-Fassadenfarbe für glatte und strukturierte Untergründe

- » matte Oberfläche, mineralischer Charakter
- » wetterbeständig und kreidungsstabil
- » gut füllend, unverdünnt leicht zu verarbeiten
- » Diffusionsfähigkeit: hoch (V1 nach DIN EN 1062)
- » Wasserdurchlässigkeit: niedrig (W3 nach DIN EN 1062)
- » erfüllt die höchsten Anforderungen der DGNB in den Qualitätsstufen 1-4
- » alkaliresistent, dadurch unverseifbar
- » hohes Deckvermögen
- » große Farbtonvielfalt
- » gute Kuppen- und Kantenabdeckung
- » technischer Filmschutz gegen Algen und Moose



Farbtöne:	weiß und in Tausenden von Farbtönen
Packungsgrößen:	weiß 5 l und 12,5 l Herbol-ColorService 1 l, 5 l und 12,5 l
Abtönen:	über den Herbol-ColorService in Tausenden von Farbtönen über MineralColor PLUS und Tönenservice ab Werk (BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten)
Basen:	Basis DU1: 1 l, 5 l und 12,5 l Basis DU2: 0,95 l, 4,75 l und 11,875 l Basis DU3: 0,93 l, 4,65 l und 11,625 l
Glanzgrad:	matt
Verbrauch:	150-200 ml/m ² pro Beschichtung auf glatten Untergründen, 250-350 ml/m ² pro Beschichtung auf rauen Untergründen
Werbemittel:	Technisches Merkblatt 41816 Broschüre Fassadenfarben 800364