AkzoNobel

Produktprofil

SILATEC EXTRA

Herbol Color Service | Tönservice ab Werk | MineralColor PLUS – Fassadenfarbe optimal getönt | IRF – Infrarot-Reflex-Formel

Die Extramatte mit hoher Farbtonbeständigkeit

Elastifizierte und diffusionsoffene Siliconharz-Hybrid-Fassadenfarbe

» hohe Farbtonbeständigkeit (Klasse A) dank spezieller Bindemittelkombination

» mineralisch matt, mit quartzrauer Oberfläche

» kaschiert Unebenheiten im Untergrund

» gute Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen

» gute Temperaturwechselbeständigkeit bei WDV-Systemen

» verminderte Schrumpfrissbildung

» wasserabweisende Wirkung, dadurch trocknet die Oberfläche schnell ab

» praxisgerechte, lange Offenzeit, dadurch ansatzfreies Arbeiten möglich (auch über mehrere Gerüstlagen)

» leichte und angenehme Verarbeitung

» kann auch als Zwischenbeschichtung unter vielen Herbol-Fassadenfarben eingesetzt werden

» Filmschutz mit verkapselten Bioziden gegen frühzeitigen Algen- und Pilzbefall

Farbtöne:	weiß und in Tausenden von Farbtönen
Packungsgrößen:	weiß 5 l und 12,5 l Herbol-ColorService 1 l, 5 l und 12,5 l
Abtönen:	über den Herbol-ColorService in Tausenden von Farbtönen über MineralColor PLUS und Tönservice ab Werk (BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten)
Basen:	Basis DU1: 1 l, 5 l und 12,5 l Basis DU2: 0,95 l, 4,75 l und 11,875 l Basis DU3: 0,93 l, 4,65 l und 11,625 l
Glanzgrad:	matt
Verbrauch:	220-380 ml/m² auf strukturierten Untergründen
Werbemittel:	Broschüre Fassadenfarben 800364