

Produktprofil

Fassadenfarben

Siloxan-Fassadenfarben

HERBOXAN PLUS



Die matte Klimamembran für mineralische Untergründe.

- Kurzbeschreibung:** Hoch diffusionsfähige Siloxan-Fassadenfarbe für hochwertige Ergebnisse
- Produktmerkmale:**
- hydrophobe Oberfläche, dadurch selbstreinigende Wirkung
 - diffusionsoffen für Wasserdampf und CO₂
 - mineralisch matt, mikroporös und spannungsarm auftrocknend
 - beständig gegen aggressive Luftschadstoffe
 - erfüllt die höchsten Anforderungen der DGNB in den Qualitätsstufen 1-4
 - hohe Wetterbeständigkeit
 - besonders wirtschaftlich in nur zwei Arbeitsschritten:
1. Schritt: 2 Teile Herbol Herboxan Plus mit 1 Teil Herbol Tiefgrund Aqua verdünnen, 2. Schritt: Herbol Herboxan Plus unverdünnt auftragen.
 - deutlich reduzierte Aufheizung bei dunklen Farbtönen mit einem HBW < 20 durch IRF-Technologie
 - auf vielen Untergründen einsetzbar
 - als Herbol Herboxan Quarz auch zum Strukturausgleich
 - technischer Filmschutz gegen Algen und Moose



- Farbtöne:** weiß und in Tausenden von Farbtönen
- Packungsgrößen:** 5 l und 12,5 l
- Basen:**
Basis DU1: 1 l, 5 l und 12,5 l
Basis DU2: 0,95 l, 4,75 l und 11,875 l
Basis DU3: 0,93 l, 4,65 l und 11,625 l
- Abtönen:** mit max. 10 % Herbol Color oder über den Herbol-ColorService in Tausenden von Farbtönen über MineralColor PLUS und Tönservice ab Werk (BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten)
- Glanzgrad:** tuchmatt
- Verbrauch:** ca. 150-250 ml/m² pro Beschichtung
- Webemittel:** Technisches Merkblatt 9688
Fassadenbroschüre 02054

