

# Snel PLAMUUR

- ▶ Snel afwerken van nerven, krasjes en kleine beschadigingen.
- ▶ Voor hout met schilderwerk ouder dan half jaar.

### TOEPASSINGEN

- Voor lakbeschadigingen in hout, metaal, polyester en bestaand schilderwerk.
- Niet geschikt voor verse verflagen.
- Voor binnen en buiten.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar.
- Schuur- en overschilderbaar na ca 30 minuten (afhankelijk van laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid).
- Overschilderbaar met alle soorten verf (alkyd en acryl) of dekkende beits.
- Maximale diepte: 1 mm.
- Kleur: wit.

### GEBRUIKSAANWIJZING

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Loszittende delen verwijderen en schuur de ondergrond.
- Product met een plamuurmes dun en gelijkmatig aanbrengen (max. laagdikte van 1 mm).
- Tip: voor verflagen jonger dan een half jaar adviseren wij Alabastine Lakplamuur of Houtplamuur Universeel.
- Tip: voor onbehandeld metaal adviseren wij Alabastine Polyester Plamuur.
- Gereedschap reinigen met terpentijn.
- Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

### VERPAKKINGSEENHEDEN

- 225gr, 400gr

