

Alabastine

PRODUCTINFORMATIE

VOORSTRIJK HECHTING Gesloten Ondergronden

- ▶ Verbeterd hechting van het egaliseermiddel op gesloten ondergronden.
- ▶ Geschikt voor tegels, kaal beton en bestaande muurverflagen.

TOEPASSINGEN

- ÿVerbeterd de hechting van egaliseermiddelen op gesloten, gladde en niet-zuigende ondergronden.
- ÿGeschikt voor gesloten ondergronden zoals tegels, kaal beton en bestaande verflagen.
- ÿGeschikt voor wanden en vloeren.
- ÿGeschikt voor binnen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- ÿGebruiksklaar.
- ÿZorgt voor een ideale hechtlaag.
- ÿEenvoudig aan te brengen met een kwast, blokwitter of kortharige vachtroller.
- ÿNeutrale geur.
- ÿSneldrogend.
- ÿDroogtijd: ca. 3 uur (bij 20°C)
- ÿ5 kg is voldoende voor 50 m² (afhankelijk van de ondergrond).
- ÿKleur: droogt transparant rood op.

GEBRUIKSAANWIJZING

- ÿVorbereiding: niet te behandelen oppervlakken afdekken.
- ÿLoszittende delen verwijderen.
- ÿVul gaten, scheuren en beschadigingen met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- ÿReinig ondergrond. Zorg dat deze schoon, droog, stof- en vetvrij is.
- ÿHet product is gebruiksklaar en hoeft niet verdund te worden.
- ÿVoor gebruik goed doorroeren.
- ÿGelijkmatig aanbrengen met een kwast, blokwitter of kortharige vachtroller.
- ÿGereedschap schoonmaken met warm water.
- ÿOpslag en gebruik niet beneden 5°C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- ÿ5 kg

