

P850 PEINTURE STRUCTURÉE DE DÉCORATION

Revêtement décoratif structuré

WWW.POLYFILLAPRO.COM

Fiche technique



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Revêtement mural satiné, d'aspect structuré sans grains, en phase aqueuse.

USAGES ET PROPRIETES

- Intérieur.
- Particulièrement adapté aux supports très exposés (locaux collectifs, pièces d'eau, murs exposés aux chocs, griffes, souillures et frottements).
- Très garnissant et opaque. Masque les irrégularités et les imperfections des fonds. Selon les rouleaux employés (laine, caoutchouc, nid d'abeille, etc.), l'aspect obtenu sera très différent.
- Excellente lavabilité sans altération de structure.
- Sèche rapidement.
- Sans odeur de solvant.
- Peut être appliqué sur toile de verre.

SUPPORTS ET MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme NF P 74-201-1et 2 (DTU 59.1).

En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +8°C et supérieure à +35°C, et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 70 % d'humidité relative.

FONDS	TRAVAUX PREPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
Béton, mortiers hydrauliques	Egrenage, brossage, dépoussiérage soigné.	1 couche d'impression compatible avec le support et son état, de marque AKZO NOBEL	1 couche de POLYFILLA PRO P850 PEINTURE STRUCTURÉE DE DÉCORATION
Plâtre et dérivés, boiseries	Brossage et dépoussiérage soigné.		
Plaques de plâtre cartonnées	Brossage et dépoussiérage soigné.		
Anciens fonds de nature identique aux fonds neufs, peints adhérents	Lessivage, ponçage si nécessaire.		
Anciens fonds de nature identique aux fonds neufs, peints et peu adhérents	Grattage, brossage, lessivage. Ponçage si besoin ou décapage si nécessaire.		

PRECAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Eliminer la cause du salpêtre pour éviter leur réapparition.
- Sur support peint, vérification de l'adhérence du film de peinture par quadrillage (conformément à la norme NF T 30-038).
- Pour le rebouchage et l'enduisage, appliquer des enduits de la gamme POLYFILLA PRO, adaptés à la nature des fonds et au choix de la finition.
- Les papiers peints seront préalablement décollés.

P850 PEINTURE STRUCTURÉE DE DÉCORATION

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

- Conditionnement : 10 litres.
- Matériel d'application : Brosse ou rouleau (une grande variété de reliefs peut être obtenue suivant le type de rouleau utilisé).
- Dilution : Prêt à l'emploi. Peut être éventuellement dilué à l'eau (2 à 5 % maximum).
- Base et mise à la Teinte : Base « Pastel » (s'utilise comme blanc) permettant de réaliser des tons clairs à l'aide du système à teinter AKZO NOBEL.
- Nettoyage du matériel : Eau.
- Rendement : 1,4 à 2,4 m²/l/couche
(variable suivant la rugosité, la porosité du support et le mode d'application)
- Temps de séchage à : Sec : 4-5 heures - Recouvrable : 24 heures.
- 23°C et 50% d'humidité relative
(La porosité du support, la température ambiante et l'hygrométrie influent sur le temps de séchage)

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

- AFNOR N F T 36.005 : Famille I classe 7b2
- Aspect du feuil sec : Satiné (15 à 20 GU à 60°).
- Extrait sec en poids : 62 % ± 2.
- Extrait sec en volume : 48 % ± 3.
- Densité du blanc à 20°C : 1,40 ± 0.05.

COMPOSITION

- Liant(s) : Copolymères acryliques.
- Pigment(s) : Dioxyde de titane et charges minérales.
- Solvant(s) : Eau.
- COV valeur limite UE : pour ce produit (Cat. A/I) : 200 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/l COV.
- Emission dans l'air intérieur : C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CONSERVATION

Sous abri, 2 ans en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande. Renseignements également disponibles par internet : www.quickfds.com, fournisseur AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS France.

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France, Société Anonyme au capital de 68.803.380 € Siège Social : 29 rue Jules Uhry – 60160 Thiverny
Tél. 03.44.64.91.00 – Fax 03.44.64.91.90
www.akzonobel.com