

S900 POUDRE ANTIDÉRAPANTE

Microbilles de verre pour peinture de sol

WWW.POLYFILLAPRO.COM

Fiche technique

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Microbilles de verre pleine hydrofugée, de pré mélange.

USAGES ET PROPRIETES

- Extérieur et intérieur
- Permet de limiter la glissance du revêtement de sol dans lequel elle est ajoutée.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

- Conditionnement : Sac de 500 g (pour 5L)
- Condition d'utilisation : Saupoudrage manuel des microbilles dans le film de peinture ou pré mélange dans la peinture avant application.

RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS

- Le procédé ne concerne pas les sols visés par la norme XP P05-11 « Classement des locaux en fonction de leur résistance à la glissance ».

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

- Composition : Verre sodo-calcique
- Aspect : Poudre blanche
- Granulométrie (refus au tamis) : Tamis 150µm 40-80 % ; Tamis 53µm 95-100 %

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande. Renseignements également disponibles par internet : www.quickfds.com, fournisseur AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS France.

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France, Société Anonyme au capital de 68.803.380 € Siège Social : 29 rue Jules Uhry – 60160 Thiverny
Tél. 03.44.64.91.00 – Fax 03.44.64.91.90
www.akzonobel.com