

Dulux

Dulux Cuisine & Salle de Bains



Description

Peinture acrylique de qualité pour murs et plafonds. En phase aqueuse. Spécialement formulée pour les pièces humides.

Domaine d'application

Pour murs et plafonds. Intérieur.

Caractéristiques

Très facile à appliquer. N'éclabousse pas. Faible en odeur. Résiste à la condensation et aux éclaboussures de graisse. Beaucoup plus durable qu'une peinture standard, résiste mieux à un entretien régulier. Très bonne lavabilité.

Aspect

Satin.

Teintes

205 couleurs prêtes à l'emploi. Aussi disponible en machine à teinter.

Emballage

2.5l

Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau. Prêt à l'emploi. Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau.

Rendement

12 à 13 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors poussière: 1 h.

Recouvrable: 5 h.

Supports / Application

Plafonnage, plaques de carton-plâtre, cimentage, briques, papier peint, béton, béton cellulaire, blocs de béton, fibre de verre.

Préparation nouveaux supports

- *Plafonnage, plaques de carton-plâtre, papier peint, fibre de verre.*

D'abord égrener la surface et dépoussiérer. Si nécessaire: rebouchez les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Poncer et dépoussiérer.

Appliquer 1 couche de Dulux Colours Primer Mur & Plafond ou Dulux Quick Drying Primer. Si une surface n'est pas cohérente: utiliser Dulux Protect Primer comme primer.

- *Cimentage, briques, béton, béton cellulaire, blocs de béton.*

Dépoussiérer la surface. Si la surface est poudreuse, appliquer 1 couche de Dulux Protect Primer. Autrement, appliquez Dulux Colours Primer Mur & Plafond ou Dulux Quick Drying Primer.

Préparation rénovation

- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon état et bien préparées.
- Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.
- Ecaillage: éliminer en ponçant les parties non adhérentes. Ensuite dépoussiérer.
- Nettoyer/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière, cohérent et sec.
- Anciennes couches de peinture farinantes ou en cas de taches de suie, d'humidité et de nicotine: appliquer 1 couche de Dulux Protect Primer.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir supports neufs).

Finition

Appliquer 2 couches de Dulux Cuisine & Salle de Bains.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 30 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).

Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée avril 2014, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.dulux.be