

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa
Rue G. Levis 2
1800 Vilvorde
Tél : (0032) (0)2/2542211
Info : (0032) (0)800/32000

Dulux



MAGIC WHITE

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Information produit	Dulux Magic White est une innovation dans les peintures acryliques blanches. C'est une peinture mate à base d'eau qui donne une finition parfaite à vos murs et plafonds. Magic White est rose à l'application et devient blanc une fois sec, ceci après environ 40 minutes. La solution idéale pour peindre blanc sur blanc.
Domaine d'application	Murs et plafonds en plâtre, paques de plâtre et maçonnerie.
Composition	Nature : Emulsion copolymère acrylique Pigment : Résistant à la lumière et aux alcalis, exempt de plomb. Solvant : Eau.

2. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Caractéristiques du film	Résistance à la chaleur: Ne pas appliquer sur des surfaces à chauffer, comme des radiateurs. Résistance à l'eau: Résiste au degré d'humidité intérieur normal, lavable. Dans les endroits humides, la peinture Cuisine et Salle de Bain de Dulux est conseillée. Résistance chimique: résistance modérée contre les sels dans le nouveau plâtre ou surfaces semblables.
---------------------------------	--

Séchage	Une couche d'une épaisseur standard: Sec au toucher: 1 – 3 heures. Recouvrable: 4 – 6 heures. Les temps de séchage peuvent varier selon la température et le degré d'humidité.
Couleur(s)	Blanc après séchage
Conditionnement	5 L.
Extrait sec	Blanc : 32 % nominal
Point éclair	Pas applicable.
3. PREPARATION	
Préparation du support	<u>Murs et plafonds neufs:</u> Les surfaces à traiter doivent être dégraissées, dépoussiérées et sèches. Appliquer un primer Dulux approprié au préalable. <u>Murs et plafonds déjà peints:</u> Laver à l'eau et au détergent. Rincer à l'eau claire et bien laisser sécher. Éliminer les surfaces écaillées ou peintures mal ou non adhérentes, reboucher avec un enduit Polyfilla approprié, poncer et dépoussiérer.
Système	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Bien remuer avant application. Plonger le rouleau dans la peinture et éliminer l'excédent sur la grille intégrée. Appliquer 1 ou 2 couches au rouleau à poils mi-long (12 à 15 mm). Appliquer par une température comprise entre 5 °C et 30 °C. Achever les coins et les bords au pinceau plat. Pour obtenir un résultat optimal, appliquer par carrés d'environ 1 m ² en croisant les passes de peinture, puis lisser (passer le rouleau toujours dans le même sens sans appuyer). Pour le plafond, toujours commencer la mise en peinture du côté de la zone la plus éclairée. Ne pas interrompre le travail en cours à fin d'éviter les traces.
Rendement	± 12 m ² par litre par couche selon la porosité du support.
Nettoyage du matériel	A l'eau tout de suite après usage.
Conservation	1 fine couche d'eau en surface de toute boîte entamée. Stocker à l'abri du gel

4. PRECAUTIONS

Il est recommandé d'éviter une condensation trop forte durant les 7 premiers jours après l'application et de ne pas utiliser Dulux Magic White sur des radiateurs ou dans des endroits humides comme cuisines et salles de bains. Cela pourrait provoquer une réapparition temporaire de la couleur rose. Pour les endroits humides comme cuisines et salles de bains, il existe la peinture spéciale Dulux Cuisine et Salle de Bains.

Stocker à l'abri du gel. Maintenir une bonne ventilation. Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon. Ne pas jeter les résidus dans l'égout. Valeur limite UE de ce produit (cat A/a): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 25 g/l de COV.

Les données du présent document sont le résultat de recherches méthodiques confirmées par la pratique et sont communiquées à titre indicatif. En raison de la grande diversité des applications, et des modes opératoires, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Nous vous référons d'autre part à nos conditions générales de vente.