

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa
Rue G. Levis 2
1800 Vilvorde
Tél : (0032) (0)2/2542211
Info : (0032) (0)800/32000

Dulux



MUR & PLAFOND MAT

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Information produit	Dulux Mur & Plafond Mat est une peinture murale de haute qualité à haut pouvoir couvrant, pour murs intérieurs et plafonds, avec finition mate. Ne convient pas dans des endroits humides, comme cuisines et salles de bain.
Domaine d'application	Ciment, béton, brique, plâtre, boiserie après application d'un primer approprié Pour grandes espaces. Papier peint (Faire un test au préalable)
Composition	Pigment : Résiste à la lumière et aux alcalis, exempt de plomb. Nature : Emulsion copolymère PVA. Solvant : Eau.

2. CARACTERISTIQUES FYSIQUE

Caractéristiques du film	Résistance à la chaleur: Ne pas appliquer sur des surfaces à chauffer, comme des radiateurs. Résistance à l'eau: Résiste au degré d'humidité intérieur normale et au lavage. Dans les endroits humides, la peinture Cuisine et Salle de Bain de Dulux est conseillée. Résistance chimique: Résistance modérée contre les sels dans le nouveau plâtre ou surfaces semblables.
---------------------------------	--

Séchage	Une couche d'une épaisseur standard: Sec au toucher: Dépendant de température et degré d'humidité. Recouvrable: 2 à 4 heures. Les temps de séchage peuvent varier selon la température et le degré d'humidité.
Couleur(s)	Blanc Aspect : Mat
Conditionnement	10 L.
Extrait sec	Blanc : 45 % nominal
Point éclair	Pas applicable.
3. PREPARATION	
Préparation du support	<u>Nouveaux murs et plafonds</u> : La surface doit être propre, sèche et exempte de poussière et de graisse. Appliquer une première couche diluée de 10 à 20 % de Dulux Mur & Plafond Mat sur fonds absorbants. <u>Murs et plafonds déjà peints</u> : Nettoyer à l'eau et un détergent, rincer à l'eau pure et laisser sécher. Enlever la peinture mal adhérente, enduire avec le produit Polyfilla adéquat, poncer et dépoussiérer. Pour fonds poudreux, appliquer le Primer Plâtre et Plaques de plâtre. Laques brillantes ou satinées : poncer légèrement pour obtenir une meilleure adhérence. .
Système	Appliquer le primer adéquat pour fonds neufs ou non traités. Bien remuer avant l'emploi. Couche intermédiaire : ne pas d'application. Finition : 1 ou 2 couches de Dulux Mur & Plafond Mat.
Application	Brosse, rouleau à poils demi-longs, pistolage. Pour fixer des supports neufs ou non traités, ajouter 1 mesure d'eau à 5 mesures de peinture. <u>Rouleau et brosse</u> : Pour application normale, ne pas diluer plus que 1 mesure d'eau pour 10 mesures de peinture. <u>Pistolage</u> : Convient à la plupart de matériel de pistolage. - Pistolage conventionnel : Max 1 mesures d'eau pour 4 mesures de peinture. - Airless : Pas nécessaire. Pression minimale : 140 kg/cm² et gicleur de 0.38 mm sous un angle de 65°.
Rendement	Environ 15 m ² par litre par couche selon la porosité du support

Nettoyage du matériel	A l'eau tout de suite après usage.
Conservation	1 fine couche d'eau en surface de toute boîte entamée.
4. PRECAUTIONS	
	PRODUIT A BASE D'EAU Stocker à l'abri du gel. Durant application et séchage, maintenir les portes et les fenêtres ouvertes. Pendant l'application il est conseillé de protéger les yeux. Conserver le pot bien fermé et hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon, et faire appel à un médecin. Ne pas jeter les résidus dans l'évier ou l'égout. Protéger du froid et des températures extrêmes. Ne contient pas de plomb rajouté.

Les données du présent document sont le résultat de recherches méthodiques confirmées par la pratique et sont communiquées à titre indicatif. En raison de la grande diversité des applications, et des modes opératoires, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Nous vous référons d'autre part à nos conditions générales de vente.