

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa  
 Rue G. Levis 2  
 1800 Vilvorde  
 Tél : (0032) (0)2/2542211  
 Info : (0032) (0)800/32000

**Dulux**



## ONCE

### 1. DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Information produit</b>	Dulux Once est une émulsion acrylique pour murs et plafonds intérieurs, avec une opacité exceptionnelle, un blanc lumineux, facile à appliquer et à odeur faible. Couvre en une seule couche, et donne une finition mate et durable à vos plafonds. L'application du produit est facilitée grâce à la grille intégrée.
<b>Domaine d'application</b>	Ciment, béton, brique, plâtre. Anciennes peintures lessivées. Papiers peints (faire un essai au préalable)
<b>Composition</b>	Pigment : Résiste à la lumière et aux alcalis, exempt de plomb. Nature : Emulsion copolymères acrylique. Solvant : Eau

### 2. CARACTERISTIQUES PHYSIQUE

<b>Séchage</b>	Une couche d'une épaisseur standard: 6 heures. Recouvrable : Une seule couche suffit. Sec au toucher : 1h à 20 °C. Le temps de séchage peut varier selon la température et le degré d'humidité. Des conditions humides et froides peuvent rallonger le temps de séchage.
<b>Couleur(s)</b>	Existe uniquement en blanc lumineux. Aspect : Mat
<b>Conditionnement</b>	5 l

3. PREPARATION	
Préparation du support	<p><u>Murs et plafonds neufs :</u> Les surfaces à traiter doivent être dégraissées, dépoussiérées et sèches. Appliquer un Primer Dulux approprié au préalable.</p> <p><u>Murs et Plafonds déjà peints :</u> Poncer. Laver à l'eau et au détergent. Rincer à l'eau claire et bien laisser sécher. Eliminer les surfaces écaillées ou peintures mal ou non adhérentes, reboucher avec un enduit Polyfilla approprié, poncer et dépoussiérer.</p>
Système	<p>Eventuellement appliquer le Dulux Primer approprié, pour des surfaces absorbantes ou une première couche diluée de 25 %.</p> <p>Couche intermédiaire: pas applicable.</p> <p>Finition: 1 couche de Dulux Once mat suffit en général.</p> <p>Pour recouvrir un support foncé, une deuxième couche peut être nécessaire (6h. entre deux couches).</p>
Application	Brosse, rouleau à poils demi-long (12 mm).
Rendement	Environ 8 à 10 m <sup>2</sup> par litre par couche selon la porosité et la teinte du support.
Nettoyage du matériel	A l'eau tout de suite après usage.
Conservation	1 fine couche d'eau en surface de toute boîte entamée et bien fermer.
4. PRECAUTIONS	
	<p><b>PRODUIT A BASE D'EAU</b></p> <p>Maintenir une bonne ventilation pendant application et séchage. Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon. Ne pas utiliser de solvants, thinners ou white spirit. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus dans l'égout. Stocker à l'abri du gel et de températures extrêmes.</p>

Les données du présent document sont le résultat de recherches méthodiques confirmées par la pratique et sont communiquées à titre indicatif. En raison de la grande diversité des applications, et des modes opératoires, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. D'autre part, nous vous référons à nos conditions générales de vente.