

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa
 Rue G. Levis 2
 1800 Vilvorde
 Tél : (0032) (0)2/2542211
 Info : (0032) (0)800/32000

Dulux



PLAFOND MONOCOUCHE MAT

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Information produit	Dulux plafond monocouche mat est une peinture acrylique avec une opacité exceptionnelle, très blanc, facile à appliquer et à odeur faible. Couvre en une seule couche, et donne une finition matte et durable à vos plafonds. Convient également pour murs intérieurs.
Domaine d'application	Ciment, béton, brique, plâtre. Anciennes peintures lessivées. Papiers peints (faire un essai au préalable).
Composition	Pigment : Résistant à la lumière, sans plomb Liant : acrylique copolymère Solvant : Eau

2. CARACTERISTIQUES PHYSIQUE

Séchage	Une couche d'une épaisseur standard : 2 à 4 heures. Recouvrable : Une seule couche suffit. Sec au toucher : 30 min. Le temps de séchage peut varier selon la température et le degré d'humidité. Des conditions humides et froides peuvent rallonger le temps de séchage.
Couleur(s)	Existe uniquement en blanc Aspect : Mat

Conditionnement	2.5 l – 5+ 1l – 10 l
-----------------	----------------------

3. PREPARATION

Préparation du support	La surface doit être propre, sèche et exempte de toute peinture mal adhérente, poussière, graisse et cire. Poncer et dépolir. Si après une préparation profonde, la surface reste poudreuse, appliquer un Primer Dulux adapté. Le bois et le métal neuf ou brut, doivent être traités d'un Primer Dulux adapté.
Système	Eventuellement appliquer le Dulux Primer approprié, pour des surfaces absorbantes ou une première couche diluée de 25 %. Couche intermédiaire: pas applicable. Finition: 1 couche de Dulux Plafond Monocouche Mat suffit en général.
Application	Brosse, rouleau à poils demi-longs (12 mm).
Rendement	Environ 8 à 10 m ² par litre par couche selon la porosité et la teinte du support.
Nettoyage du matériel	A l'eau tout de suite après usage.
Conservation	1 fine couche d'eau en surface de toute boîte entamée et bien fermer.

4. PRECAUTIONS

	<p>PRODUIT A BASE D'EAU</p> <p>Stocker à l'abri du gel.</p> <p>Durant application et séchage, maintenir les portes et les fenêtres ouvertes.</p> <p>Pendant l'application il est conseillé de protéger les yeux.</p> <p>Conserver le pot bien fermé et hors de portée des enfants.</p> <p>En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon, et faire appel à un médecin.</p> <p>Ne pas jeter les résidus dans l'évier ou l'égout.</p> <p>Protéger du froid et des températures extrêmes.</p> <p>Ne contient pas de plomb rajouté.</p>
--	---

Les données du présent document sont le résultat de recherches méthodiques confirmées par la pratique et sont communiquées à titre indicatif. En raison de la grande diversité des applications, et des modes opératoires, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Nous vous référons d'autre part à nos conditions générales de vente.