

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa
 Rue G. Levis 2
 1800 Vilvorde
 Belgique
 www.akzonobel.com
 Tél : (0032) (0)2/2542211

Dulux

Info : (0032) (0)800/32000
 www.dulux.be



PRIMER BOIS & MDF

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Information produit	Dulux Primer Bois est un primer à base d'eau, pour bois, MDF et panneaux de fibres agglomérées, à l'intérieur et à l'extérieur.
Domaine d'application	Bois, MDF, panneaux de fibres agglomérées intérieur et extérieur.
Composition	Pigment: exempt de plomb Liant: copolymère acrylique Solvant: eau

2. CARACTERISTIQUES FYSIQUE

Caractéristiques	Prêt à l'emploi. Séchage rapide. Facilement recouvrable . Odeur faible. Peut être recouvert par une laque glycérophtalique ou à base d'eau. .
-------------------------	---

Séchage	Une couche d'une épaisseur standard : Sec au toucher : Variable selon la température et le degré d'humidité. Recouvrable : 2 heures.
----------------	--

Couleur(s)	Blanc
Conditionnement	0,75 L.
Extrait sec	35 % nominal.
3. PREPARATION	
Préparation du support	La surface doit être sèche, dépoluissérée et dégraisée. Enlever toutes les parties mal adhérentes par ponçage humide. Faire les réparations nécessaires avec le produit adéquat de Polyfilla.
Système	Bien remuer avant l'emploi. Pour application sur bois non traité: diluer 5 mesures de peinture avec 1 mesure d'eau. Application normale: ne pas diluer plus que 10 parties de peinture pour une partie d'eau. Appliquer une couche de primer à la brosse ou rouleau et laisser sécher.
Rendement	Environ 13 m ² au litre par couche
Nettoyage du matériel	A l'eau tout de suite après usage.
Conservation	Refermer soigneusement l'emballage.

4. PRECAUTIONS	
	<p>PRODUIT A BASE DE D'EAU</p> <p>Veillez à une bonne ventilation pendant application et séchage. Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et du savon. Ne pas utiliser de solvant, thinner ou white spirit. Eviter l'inhalation de poussières. Porter un masque facial adéquat en cas de décapage à sec. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Conserver dans un endroit frais et à l'abri du gel.</p>

Les données du présent document sont le résultat de recherches méthodiques confirmées par la pratique et sont communiquées à titre indicatif. En raison de la grande diversité des applications, et des modes opératoires, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Nous vous référons d'autre part à nos conditions générales de vente.