

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa
 Rue G. Levis 2
 1800 Vilvorde
 Tél : (0032) (0)2/2542211
 Info : (0032) (0)800/32000



PRIMER FACADE

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Information produit	Primer Façade est une couche de fond acrylique, pour façades et murs extérieurs. Donne une meilleure adhérence pour la couche finale et une finition égale, sans taches brillantes ou ternes.
Domaine d'application	Brique, maçonnerie, plâtre, ciment, crépis neuf ou existant et béton.
Composition	Nature : Copolymères acrylique. Solvant : Eau.

2. CARACTERISTIQUES FYSIQUE

Caractéristiques	Prêt à l'emploi. Nourrissant : isole les fonds et assure l'adhérence de la finition. Couvrant : rend le support homogène. Très bonne opacité. Optimise le rendement de la finition. A faible odeur. Séchage rapide. Peut être recouvert par une peinture glycérophtalique.
-------------------------	--

Séchage

Une couche d'une épaisseur standard:
 Sec au toucher Minimum 1 heure dépendant de température et degré d'humidité.
 Recouvrable: 6 heures.
 Les temps de séchage peuvent varier selon la température et le degré d'humidité.

Couleur(s)	Blanc
Conditionnement	5 L.
Extrait sec	Blanc : 40 - 45 % nominal.
Point éclair	Pas applicable.
3. PREPARATION	
Préparation du support	La surface doit être sèche. Bien nettoyer les supports déjà peints. Enlever les parties mal adhérentes, bien poncer et dépoussiérer. Traiter les mousses et/ou algues avec un produit adéquat. Pour fonds neufs et poudreux : éventuellement diluer avec max. 5% d'eau.
Système	Appliquer une couche de primer à la brosse ou rouleau à poils longs (15 à 20 mm).
Rendement	Environ 9 m ² au litre par couche. Variable en fonction de la porosité et la couleur du support.
Nettoyage du matériel	A l'eau chaude et savonneuse tout de suite après usage.
Conservation	Fermer soigneusement l'emballage.

4. PRECAUTIONS

PRODUIT A BASE D'EAU ;
 Nocif pour les organismes aquatiques ; peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
 Conserver hors de la portée des enfants.
 Eviter le contact avec la peau.
 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.
 En cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon.
 Eviter le rejet dans l'environnement. Ne pas respirer les aérosols.
 Pendant la pulvérisation, porter un appareil respiratoire approprié.
 Porter un masque adéquat en cas de ponçage et éviter la respiration de poussières. Protéger du gel.

Les données du présent document sont le résultat de recherches méthodiques confirmées par la pratique et sont communiquées à titre indicatif. En raison de la grande diversité des applications, et des modes opératoires, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Nous vous référons d'autre part à nos conditions générales de vente.