

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa  
 Rue G. Levis 2  
 1800 Vilvorde  
 Tél : (0032) (0)2/2542211  
 Info : (0032) (0)800/32000

**Dulux**



## PRIMER LAQUE

### 1. DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Information produit</b>	Primer Laque est un primer à base d'eau, pour application sur des supports différents comme le bois, métaux et maçonnerie, à l'intérieur et à l'extérieur.
<b>Domaine d'application</b>	Bois, métaux et maçonnerie à l'intérieur et à l'extérieur.
<b>Composition</b>	Pigment : exempt de plomb Liant : copolymère acrylique Solvant : eau

### 2. CARACTERISTIQUES FYSIQUE

<b>Caractéristiques</b>	Prêt à l'emploi. Séchage rapide. Facilement recouvrable. Odeur faible. Peut être recouvert par une laque glycérophtalique ou à base d'eau. .
-------------------------	--

<b>Séchage</b>	Une couche d'une épaisseur standard: Sec au toucher : Variable selon la température et le degré d'humidité. Recouvrable : 2 - 6 heures.
<b>Couleur(s)</b>	Blanc
<b>Conditionnement</b>	0,75 – 2,5 L.

<b>Extrait sec</b>	35 % nominal.
<b>3. PREPARATION</b>	
<b>Préparation du support</b>	La surface doit être sèche, dépoluissérée et dégraissée. Enlever toutes les parties mal adhérentes par ponçage humide. Pour bois, faire les réparations nécessaires avec le produit adéquat de Polyfilla. Dans certaines circonstances, un primer spécifique peut être nécessaire, p.ex. pour bois résineux, métal galvanisé ou du plâtre neuf.
<b>Système</b>	Bien remuer avant l'emploi. Appliquer une couche de primer à la brosse ou rouleau et laisser sécher. Sur métal fortement rouillé, appliquer 2 couches. Finition avec une laque à base de solvant ou à base d'eau.
<b>Rendement</b>	Environ 16 m <sup>2</sup> au litre par couche selon la porosité du support
<b>Nettoyage du matériel</b>	A l'eau tout de suite après usage.
<b>Conservation</b>	Refermer soigneusement l'emballage.

<b>4. PRECAUTIONS</b>	
	<p><b>PRODUIT A BASE DE D'EAU</b></p> <p>Veillez à une bonne ventilation pendant application et séchage. Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et du savon. Ne pas utiliser de solvant, thinner ou white spirit. Eviter l'inhalation de poussières. Porter un masque facial adéquat en cas de décapage à sec. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Conserver dans un endroit frais et à l'abri du gel.</p>

Les données du présent document sont le résultat de recherches méthodiques confirmées par la pratique et sont communiquées à titre indicatif. En raison de la grande diversité des applications, et des modes opératoires, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Nous vous référons d'autre part à nos conditions générales de vente.