

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa
 Rue G. Levis 2
 1800 Vilvorde
 Tél : (0032) (0)2/2542211
 Info : (0032) (0)800/32000

Dulux



PRIMER MUR & PLAFOND BLANC / GRIS

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Information produit	Dulux Primer Mur & Plafond est un primer de haute qualité, qui convient pour la préparation de murs et plafonds à l'intérieur. Idéal avant d'appliquer une peinture acrylique ou sur papier-peint
Domaine d'application	Plâtre, plaques de plâtre, ciment
Composition	Liant; copolymère acrylique Solvant: eau.

2. CARACTERISTIQUES FYSIQUE

Caractéristiques	Prêt à l'emploi. Nourrissant: isole les fonds et assure l'adhérence de la couche de finition. Couvrant: rend le support homogène. Très bonne opacité. Optimise le rendement de la couche de finition. Faible en odeur. Séchage rapide. Peut être recouvert aussi par une peinture glycérophtalique.
Séchage	Une couche d'une épaisseur standard: Sec au toucher: dépend de la température et le degré d'humidité. Recouvrable: 4 heures. Les temps de séchage peuvent varier selon la température et le degré d'humidité.

Couleur(s)	Blanc et Gris
Conditionnement	5 L.
Extrait sec	32 % nominal.
Point éclair	Pas applicable.
3. PREPARATION	
Préparation du support	Plâtre: dépoussiérer avec une éponge humide. Eventuellement diluer la première couche de 5 à 10 % d' eau pour fonds neufs et poreux.
Système	Appliquer une couche de primer
Application	Brosse, rouleau antigoutte
Rendement	Variable en fonction de la porosité du support. Environ 9 m ² au litre par couche
Nettoyage du matériel	A l'eau tout de suite après usage.
Conservation	1 fine couche d'eau en surface de toute boîte entamée.
4. PRECAUTIONS	
	Produit à base d'eau. Craint le gel. Conserver hors de la portée des enfants. Maintenir une bonne ventilation pendant l'application et le séchage. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Les données du présent document sont le résultat de recherches méthodiques confirmées par la pratique et sont communiquées à titre indicatif. En raison de la grande diversité des applications, et des modes opératoires, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Nous vous référons d'autre part à nos conditions générales de vente.