

Dulux

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa
Rue G. Levis 2
1800 Vilvorde
Tél : (0032) (0)2/2542211
Info : (0032) (0)800/32000



PRIMER UNIVERSEL

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Information produit	Primer Universel est un primer à base de solvant, avec une très bonne adhérence sur des multiples supports en bois, des surfaces métalliques et de la maçonnerie. Usage intérieur et extérieur. Pour certaines applications des primers spécifiques seront nécessaires, comme pour bois résineux, métaux galvanisés et plâtre neuf.
Domaine d'application	Portes, châssis, supports en bois et maçonnerie.
Composition	Liant: alkyde Solvant: white spirit

2. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Caractéristiques	Prêt à l'emploi. Isole les fonds et assure l'adhérence de la couche de finition. Optimise le rendement de la couche de finition. Utilisation: intérieur et extérieur
-------------------------	---

Séchage	Une couche d'une épaisseur standard Sec au toucher 6 heures. Recouvrable: 16 heures Les temps de séchage peuvent varier selon la température et le degré d'humidité.
Couleur(s)	Gris
Conditionnement	1 L.
Extrait sec	52 %
3. PREPARATION	
Préparation du support	<p><u>Supports neufs:</u> La surface doit être sèche, propre et sans parties mal ou non adhérentes. Pour plâtre non traité diluer avec 10 % de white spirit.</p> <p><u>Supports déjà peints:</u> Enlever les parties mal ou non adhérentes par ponçage humide. Nettoyer à l'eau au détergent, rincer à l'eau propre et laisser sécher.</p> <p><u>Surfaces en métal:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour fer et acier: enlever la rouille et toutes les parties mal ou non adhérentes avec une brosse en acier. - Pour métaux galvanisés neufs: appliquer le Dulux Primer Alu Zinc.
Système	Bien remuer avant l'emploi. Appliquer une couche de Primer Universel à la brosse ou au rouleau. Appliquer 2 couches sur métaux rouillés. L'usage d'un pistolet est déconseillé. Finition avec une peinture (ou laque) Dulux après 16 heures.
Application	Brosse, rouleau.
Rendement	Environ 8 m ² par litre par couche sur le bois, environ 11 m ² sur métaux et 7 m ² sur du plâtre dépendant de la porosité.
Nettoyage du matériel	Au white spirit tout de suite après usage.
Conservation	Bien refermer l'emballage.

4. PRECAUTIONS

PRODUIT A BASE DE SOLVANT

Inflammable

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient du siccatif de cobalt, et méthyléthylketoxime. Peut provoquer une réaction allergique
Conservé à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer. Contient du white spirit. Conserver hors de la portée des enfants.

Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec beaucoup d'eau et du savon. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Afin d'éviter tout risque d'écoulement, toujours conserver et transporter le pot dans une position sûre et verticale. Conserver dans un endroit frais et à l'abri du gel. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Les données du présent document sont le résultat de recherches méthodiques confirmées par la pratique et sont communiquées à titre indicatif. En raison de la grande diversité des applications, et des modes opératoires, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Nous vous référons d'autre part à nos conditions générales de vente.