

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa  
 Rue G. Levis 2  
 1800 Vilvorde  
 Tél : (0032) (0)2/2542211  
 Info : (0032) (0)800/32000

**Dulux**



## PROTECT PRIMER

### 1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Information produit	Dulux Protect Primer est une formule 2 en 1 à base d'eau, faible en odeur, pour murs et plafonds intérieurs. Empêche la réapparition de taches à travers le film de peinture. Fixe les surfaces sèches et poudreuses comme le plâtre, plaques de plâtre, maçonnerie etc. Isole les taches d'eau, suie, nicotine, encre, crayon, bic, graisse, café etc.
Domaine d'application	Plâtre, plaques de plâtre, maçonnerie etc.
Composition	Liant: émulsion à base d'eau. Solvant: eau.
Pigment	Dioxyde de titane, oxyde de zinc.

### 2. CARACTERISTIQUES FYSIQUE

Caractéristiques	Prêt à l'emploi. Nourrissant : isole les fonds et assure l'adhérence de la finition. Couvrant: rend le support homogène. Très bonne opacité. Optimise le rendement de la couche de finition. A odeur faible. Séchage rapide. Peut être recouvert par une peinture glycérophtalique.
------------------	---

Séchage	Une couche d'une épaisseur standard: Sec au toucher: Dépend de la température et le degré d'humidité. Recouvrable: 6 - 8 heures Les temps de séchage peuvent varier selon la température et le degré d'humidité.
Couleur(s)	Blanc

Conditionnement	2,5 – 5 – 10 L.
Extrait sec	43 % nominal.
Point éclair	Pas applicable.
<b>3. PREPARATION</b>	
Préparation du support	La surface doit être sèche, propre, saine et sans parties mal- ou non-adhérentes. Si nécessaire, poncer et dépoussiérer.
Système	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Bien remuer avant l'emploi. Utiliser une brosse ou un rouleau. Appliquer une couche de Protect Primer avant finition avec une peinture Dulux appropriée. Deux couches de Protect Primer peuvent être nécessaires pour des taches particulièrement tenaces. Nettoyer le matériel immédiatement après utilisation à l'eau.
Application	Brosse, rouleau anti-goutte
Rendement	Variable en fonction de la porosité du support. Environ 14 m <sup>2</sup> au litre par couche
Nettoyage du matériel	A l'eau tout de suite après usage.
Conservation	Bien refermer l'emballage
<b>4. PRECAUTIONS</b>	
	<p><b>PRODUIT A BASE D'EAU</b></p> <p>Contient du Carboxylat de cobalt. Peut provoquer une réaction allergique. Veillez à une bonne aération pendant application et séchage. Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec beaucoup d'eau et du savon. Ne pas utiliser de solvants, thinners ou white spirit. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Conserver à l'abri du gel et de températures extrêmes.</p>

Les données du présent document sont le résultat de recherches méthodiques confirmées par la pratique et sont communiquées à titre indicatif. En raison de la grande diversité des applications, et des modes opératoires, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Nous vous référons d'autre part à nos conditions générales de vente.