

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa
Rue G. Levis 2
1800 Vilvorde
Tél : (0032) (0)2/2542211
Info : (0032) (0)800/32000

Dulux



QUICK DRYINGPRIMER

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Information produit	Quick Drying Primer est un primer à base d'eau d'application aisée. Couvre les micro-fissures, les réparations et les couleurs foncées. Sa grande flexibilité prévient également leurs réapparition et forme un film de longue durée
Domaine d'application	Pour murs et plafonds intérieurs en plâtre, plaques de plâtre ; sur fonds anciens et déjà peints en bon état.
Composition	Liant: coploymère acrylique en émulsion Solvant: eau.

2. CARACTERISTIQUES FYSIQUE

Caractéristiques	Prêt à l'emploi. Nourrissant: isole les fonds et assure l'adhérence de la couche de finition. Couvrant: rend le support homogène. Très bonne opacité. Optimise le rendement de la couche finition. Faible en odeur. Séchage rapide. Peut être recouvert par une peinture glycérophthalique.
------------------	---

Séchage	Une couche d'une épaisseur standard: Sec au toucher: Dépend de tla empérature et le degré d'humidité. Recouvrable: 4 à 6 heures. Les temps de séchage peuvent varier selon la température et le degré d'humidité.
Couleur(s)	Blanc

Conditionnement	2,5 – 5 – 10 L.
Extrait sec	32 % nominal.
Point éclair	Pas applicable.
3. PREPARATION	
Préparation du support	La surface doit être sèche, propre, saine et sans parties mal ou non-adhérentes. Poncer. Pour trous et fissures plus grands que des micro-fissures, enduire avec le produit Polyfilla adéquat. Poncer et dépoussiérer. Bien remuer avant emploi.
Système	Pour plaques de plâtre et murs intérieurs déjà peints. Pour plâtre, diluer jusqu'à 20 % d'eau. Utiliser un rouleau à poils courts pour un résultat optimal. Bien remuer avant emploi. Appliquer de façon régulière au rouleau ou à la brosse. Appliquer la couche de finition après 4 à 6 heures. Nettoyer le matériel immédiatement après usage à l'eau chaude et au savon.
Application	Brosse, rouleau anti-goutte
Rendement	Variable en fonction de la porosité du support. Environ 8 m ² au litre par couche
Nettoyage du matériel	A l'eau tout de suite après usage.
Conservation	1 fine couche d'eau en surface de toute boîte entamée.
4. PRECAUTIONS	
	Maintenir une bonne ventilation pendant l'application et séchage. Eviter le contact yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon. Ne pas utiliser de solvants, thinners ou white spirit. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus dans l'égoût. Stocker à l'abri du gel et des températures extrêmes. Ne pas jeter les résidus à l'égoût.

Les données du présent document sont le résultat de recherches méthodiques confirmées par la pratique et sont communiquées à titre indicatif. En raison de la grande diversité des applications, et des modes opératoires, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Nous vous référons d'autre part à nos conditions générales de vente.