

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa
 Rue G. Levis 2
 1800 Vilvorde
 Tél : (0032) (0)2/2542211
 Info : (0032) (0)800/32000

Dulux



ROLL-IT EASY

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Information produit	Roll-It-Easy protège et décore vos murs et plafonds intérieurs. L'application du produit est facilitée grâce à la grille intégrée. La peinture a un excellent pouvoir couvrant ainsi qu'une bonne tenue dans le temps. Elle a un aspect mat profond, d'un blanc éclatant.
Domaine d'application	Murs et plafonds en plâtre, paques de plâtre et maçonnerie.
Composition	Liant: émulsion copolymère acrylique Pigment: résistant à la lumière et aux alcalis, exmpt de plomb. Solvant: eau.

2. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Caractéristiques du film	Résistance à la chaleur: Ne pas appliquer sur des surfaces qui peuvent chauffer, comme des radiateurs. Résistance à l'eau: Résiste au degré d'humidité intérieur normal, est légèrement lavable. Dans les endroits humides, la peinture Cuisine et Salle de Bain de Dulux est conseillée. Résistance chimique: résistance modérée contre les sels dans le nouveau plâtre ou surfaces semblables.
Séchage	Une couche d'une épaisseur standard: Sec au toucher: 30 min. Recouvrable: 2 heures. Les temps de séchage peuvent varier selon la température et le degré d'humidité.

Couleur(s)	Blanc
Conditionnement	5 L.
Extrait sec	33 % nominal
Point éclair	Pas applicable.
3. PREPARATION	
Préparation du support	<p><u>Murs et plafonds neufs:</u> Les surfaces à traiter doivent être dégraissées, dépoussiérées et sèches. Appliquer un primer Dulux approprié au préalable.</p> <p><u>Murs et plafonds déjà peints:</u> Laver à l'eau et au détergent. Rincer à l'eau claire et bien laisser sécher. Eliminer les parties écaillées ou les peintures mal ou non adhérentes. Reboucher avec un enduit Polyfilla approprié, poncer et dépoussiérer.</p>
Système	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Bien remuer avant application. Utiliser un rouleau à poils mi-longs. Appliquer par une température entre 5 °C et 30 °C. Pour le plafond, toujours commencer la mise en peinture du côté de la zone la plus éclairée. Nettoyage du matériel à l'eau.
Rendement	± 13 m ² par liter par couche selon la porosité du support.
Nettoyage du matériel	A l'eau tout de suite après usage.
Conservation	1 fine couche d'eau en surface de toute boîte entamée. Stocker à l'abri du gel

4. PRECAUTIONS	
	<p>Stocker à l'abri du gel. Maintenir une bonne ventilation. Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon. Ne pas jeter les résidus dans l'égout. Valeur limite UE de ce produit (cat A/a) : 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 24 g/l de COV.</p>

Les données du présent document sont le résultat de recherches méthodiques confirmées par la pratique et sont communiquées à titre indicatif. En raison de la grande diversité des applications, et des modes opératoires, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Nous vous référons d'autre part à nos conditions générales de vente.