

AkzoNobel Paints Belgium sa/nv
G. Levisstraat 2
1800 Vilvoorde

Dulux

Tel : (0032) (0)2/2542211



ALL IN ONE

1. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Productinformatie	Dulux All in One is een verf op waterbasis die grondlaag en eindlaag combineert.
Toepassingsgebied	Geschilderde muren en plafonds, pleisterwerk en gipsplaten.
Samenstelling	Pigment : Titanium dioxide Bindmiddel : Acryl copolymeer Solvent : water

2. FYSISCHE KENMERKEN

Eigenschappen	Zorgt voor een aantrekkelijke, matte witte afwerking. Overlapt haarscheurtjes, isoleert vlekken en dekt makkelijk donkere kleuren. Makkelijk aan te brengen. Zorgt voor een perfecte afwerking
Droogtijd	Eén laag op standaarddikte : Duimdroog : kan variëren naargelang vochtigheidsgraad en temperatuur, Overschilderbaar : 4 tot 6 uur.
Kleur	Wit

Verpakking	5 l
Droge Stof	32 % nominaal
3. VERWERKING	
Vorbereiding ondergrond	Het oppervlak moet droog, stof- en vetvrij zijn. Verwijder bij reeds geschilderde oppervlakken alle loszittende deeltjes en slecht hechtende verf door nat schuren. Barsten groter dan haarscheurtjes eerst met het geschikte Polyfilla product opvullen. Schuren en ontstoffen.
Systeem	Goed omroeren voor gebruik. Twee lagen Dulux All in One aanbrengen met rol of borstel. Een kortharige rol gebruiken voor een optimaal resultaat. De tweede laag aanbrengen na 4 tot 6 uur.
Rendement	5 tot 8 m ² per liter per laag
Reiniging van het materieel	Alle materiaal met warm zeepwater reinigen onmiddellijk na gebruik.
Bewaring	Zorgvuldig de verpakking sluiten.
4. VOORZORGSMATREGELEN	
	<p>PRODUCT OP WATERBASIS</p> <p>Zorg voor een goede ventilatie tijdens aanbrengen en drogen. Contact met de ogen en de huid vermijden. Bij contact met de ogen onmiddellijk spoelen met veel water en medisch advies inwinnen. Bij contact met de huid, wassen met water en zeep. Geen solventen, thinner of white spirit gebruiken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Schuurstof niet inademen. Draag een geschikt stofmasker bij droog schuren. Afval niet in de gootsteen werpen. Koel en vorstvrij bewaren.</p> <p>Limietwaarde EU van dit product cat. A/a : 75 g/l (2007). 30 g/l (2010) Dit product bevat max. 30 gr/l VOS</p>

De gegevens die in het document voorkomen zijn het resultaat van methodische opzoekingen die door de praktijk bevestigd werden. Ze worden slechts als richtlijnen aangegeven. Gezien de grote verscheidenheid van de toepassingen en van de wijze waarop het product kan aangebracht worden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden; wij verwijzen hier naar onze algemene verkoopvoorwaarden.