

AkzoNobel Paints Belgium sa/nv
G. Levisstraat 2
1800 Vilvoorde

Dulux

Tel : (0032) (0)2/2542211



MUUR & PLAFOND SATIN

1. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Productinformatie	Muur & Plafond Satin is top kwaliteit, een zeer duurzame en afwasbare emulsie, met een gemiddelde glansgraad. Geschikt voor alle binnenmuren en plafonds. Geeft een zijdeachtige, gemakkelijk te onderhouden en duurzame afwerking. Minder geschikt in vochtige ruimtes zoals keukens en badkamers.
Toepassingsgebied	Cement, beton, plaaster, hout, na aanbrengen van de geschikte Dulux primer. Vooral geschikt voor toepassing in grote ruimtes. Behangpapier (eerst testen op een klein stukje).
Samenstelling	Pigment: Lichtechte niet-loodhoudende pigmenten. Bindmiddel: PVA copolymeer emulsie Solvent: Water

2. FYSISCHE KENMERKEN

Filmeigenschappen	Hittebestendigheid: niet geschikt voor verwarmende oppervlakken zoals bv. radiatoren. Waterbestendigheid: zal weerstaan aan de normale vochtigheidsgraad van binnenruimtes en is afwasbaar. In vochtige ruimtes zoals keukens en badkamers, wordt aangeraden Keuken & Badkamer te gebruiken. Chemische weerstand: gematigd bestand tegen zouten van nieuw pleisterwerk of dergelijke ondergronden.
--------------------------	---

Droogtijd	Eén laag op standaarddikte: Duimdroog: afhankelijk van temperatuur en vochtigheidsgraad. Overschilderbaar: 2 tot 4 uur. Droogtijden variëren naargelang vochtigheidsgraad en temperatuur, bv. in koude, vochtige omstandigheden zal het drogen langer duren dan de opgegeven droogtijden.
Kleur(en)	Wit Aspect: zijdeglanzend
Verpakking	10 L
Droge Stof	Wit: ongeveer 40 % nominaal
Vlampunt	Niet van toepassing.
3. VERWERKING	
Vorbereiding ondergrond	<u>Nieuwe muren en plafonds:</u> Het te behandelen oppervlak moet droog, vet- en stofvrij zijn. Op sterk absorberende ondergronden eerste laag Dulux Muur en Plafond Satin 10 à 20 % verdund aanbrengen. <u>Reeds geschilderde muren en plafonds:</u> Reinigen met water en een reinigingsmiddel, afspoelen met zuiver water en goed laten drogen. Alle loskomende deeltjes verwijderen, plamuren met een aangepast Polyfilla product, schuren en ontstoffen. Op poederige oppervlakken Primer Pleisterwerk & Gipsplaten aanbrengen. Zijdeglans- of hoogglansverven mat schuren om een goede hechting te bekomen, ontstoffen.
Systeem	Gebruik de geschikte Dulux Primer voor onbehandelde ondergronden. Goed omroeren voor gebruik. Tussenlaag: niet van toepassing. Afwerking: 1 of 2 lagen Muur & Plafond Satijn.
Rendement	Ongeveer 14 m ² per liter per laag afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond.

<p>Toepassing</p>	<p>Borstel, rol met halflange haren en spuiten. Voor het fixeren van nieuwe of onbehandelde ondergronden, 5 delen verf verdunnen met 1 deel zuiver water. <u>Borstel en rol :</u> Voor normaal verven niet meer verdunnen dan 1 deel water voor 10 delen verf.</p> <p><u>Spuiten :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Conventioneel spuiten : 1 deel zuiver water toevoegen aan 4 delen verf. Voldoet voor het meeste spuitmateriaal. - Airless spuiten : Verdunnen gewoonlijk niet nodig. Minimum spuitdruk : 140 kg/cm² met spuitkop 0.38 mm en spuihoek van 65 °.
<p>Reiniging van het materieel</p>	<p>Alle materiaal met zuiver water reinigen onmiddellijk na gebruik.</p>
<p>Bewaring</p>	<p>1 fijn laagje water op het oppervlak van de verf in de geopende doos. Vorstvrij bewaren. Niet bewaren of verwerken in extreme temperaturen.</p>
<p>4. VOORZORGSMATREGELEN</p>	
	<p>PRODUCT OP WATERBASIS Zorg voor voldoende verluchting gedurende aanbrengen en drogen. De spuitnevel en dampen niet inademen. Bij verspuiten binnen, de aangepaste ademhalingsbescherming dragen. De aangepaste oogbescherming dragen tijdens het aanbrengen. Contact met de ogen en de huid vermijden. Bij contact met de ogen, onmiddellijk met overvloedig water spoelen en medische hulp raadplegen. Spatten op de huid afwassen met water en zeep. Geen solventen, thinner of white spirit gebruiken. De bus goed gesloten houden. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen vorst en extreme temperaturen. Niet in riolen of waterlopen gieten. Bevat geen toegevoegd lood.</p>

De gegevens die in het document voorkomen zijn het resultaat van methodische opzoekingen die door de praktijk bevestigd werden. Ze worden slechts als richtlijnen aangegeven. Gezien de grote verscheidenheid van de toepassingen en van de wijze waarop het produkt kan aangebracht worden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden; wij verwijzen hier naar onze algemene verkoopvoorwaarden.