

AkzoNobel Paints Belgium sa/nv
G. Levisstraat 2
1800 Vilvoorde

Dulux

Tel : (0032) (0)2/2542211



PLAFOND MONOLAAG MAT

1. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Productinformatie	Plafond monolaag mat is een watergedragen emulsieverf met een uitzonderlijk dekkend vermogen, zeer wit, gemakkelijk aan te brengen en geurarm. Dekkt in één enkele laag en geeft een rijke, matte, duurzame en blijvend witte afwerking aan uw plafonds. Ook geschikt voor binnenmuren.
Toepassingsgebied	Cement, beton, baksteen, plaaster. Zuiver gemaakte geschilderde oppervlakken. Behangpapier (eerst een test uitvoeren)
Samenstelling	Pigment: Lichtecht, loodvrij. Bindmiddel: Acrylaat copolymeer in emulsie. Solvent: water

2. FYSISCHE KENMERKEN

Droogtijd	Eén laag op standaard dikte: 2 tot 4 uur Duimdroog: 30 minuten Overschilderbaar: 1 laag volstaat. Droogtijden variëren naargelang vochtigheidsgraad en temperatuur, bv. in koude, vochtige omstandigheden zal het drogen langer duren.
------------------	---

Kleur(en)	Wit Aspect: Mat
Verpakking	2.5 l – 5 + 1 l - 10 l
Vlampunt	Niet van toepassing.
3. VERWERKING	
Vorbereiding ondergrond	Het oppervlak moet zuiver, droog en vrij van alle slecht hechtende verfdelen, vuil, vet en boenwas zijn. Waar nodig moet de ondergrond voldoende worden geschuurd met het gepaste schuurpapier en vrij van stof gemaakt worden. Indien na aangepaste voorbereiding de ondergrond nog poederig blijft, de geschikte Dulux Primer gebruiken. Nieuw hout en metaal eerst behandelen met de gepaste Dulux Primer.
Systeem	Voorbehandeling: Gebruik de geschikte Dulux Primer op poreuze en poederige ondergronden of een eerste laag Dulux Plafond Monolaag met 25 % verdund aanbrengen. Afwerking: meestal volstaat 1 laag Dulux Plafond Monolaag Mat.
Rendement	8 tot 10 m ² per liter peer laag naargelang de poreusheid en de kleur van de ondergrond.
Toepassing	Enkel borstel of rol met half lange haren (12 mm).
Reiniging van het materieel	Alle materiaal met zuiver water reinigen onmiddellijk na gebruik.
Bewaring	Een dun laagje water op het oppervlak van de verf gieten en de bus zorgvuldig sluiten. Vorstvrij bewaren.

4. VOORZORGSMATREGELEN

PRODUCT OP WATERBASIS

Zorg voor voldoende verluchting gedurende aanbrengen en drogen.
De spuitnevel en dampen niet inademen.
Bij verspuiten binnen, de aangepaste ademhalingsbescherming dragen.
De aangepaste oogbescherming dragen tijdens het aanbrengen.
Bij contact met de ogen, onmiddellijk met overvloedig water spoelen en medische hulp raadplegen.
Spatten op de huid afwassen met water en zeep.
De bus goed gesloten houden.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Beschermen tegen vorst en extreme temperaturen.
Niet in riolen of waterlopen gieten.
Bevat geen toegevoegd lood.

De gegevens die in het document voorkomen zijn het resultaat van methodische opzoeken die door de praktijk bevestigd werden. Ze worden slechts als richtlijnen aangegeven. Gezien de grote verscheidenheid van de toepassingen en van de wijze waarop het product kan aangebracht worden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden; wij verwijzen hier naar onze algemene verkoopsvoorwaarden.