

AkzoNobel Paints Belgium sa/nv
G. Levisstraat 2
1800 Vilvoorde

Dulux

Tel : (0032) (0)2/2542211



PRIMER LAK

1. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Productinformatie	Primer Lak is een grondlaag op waterbasis, geschikt voor gebruik op verschillende ondergronden zoals hout, metaal en metselwerk.
Toepassingsgebied	Hout, metaal en metselwerk binnen en buiten.
Samenstelling	Pigment: niet-loodhoudende pigmenten. Bindmiddel: acrylaat copolymeer Solvent: water

2. FYSISCH KENMERKEN

Eigenschappen	Klaar voor gebruik. Snelle droging. Makkelijk overschilderbaar. Geringe geur. Kan met solventgedragen of watergedragen lakken overschilderd worden.
Droogtijd	Eén laag op standaard dikte: Duimdroog: kan variëren naargelang vochtigheidsgraad en temperatuur, Overschilderbaar: 2 - 6 uur.
Kleur	Wit

Verpakking	0,75 l – 2,5 l
Droge Stof	35 % nominaal
3. VERWERKING	
Vorbereiding ondergrond	Het oppervlak moet droog, stof- en vetvrij zijn. Verwijder bij reeds geschilderde oppervlakken alle loszittende deeltjes en slecht hechtende verf door nat schuren. Barsten of gaten in hout behandelen met een geschikt Polyfilla product. In bepaalde omstandigheden kan een specifieke primer nodig zijn, bv. voor harshoudende houtsoorten, gegalvaniseerd metaal of nieuw pleisterwerk.
Systeem	Goed omroeren voor gebruik. Eén laag primer aanbrengen met borstel en laten drogen. Op sterk verroest metaal 2 lagen aanbrengen. Overschilderen met solvent- of watergedragen lak.
Rendement	Ongeveer 11 m ² per liter per laag afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond
Reiniging van het materieel	Alle materiaal met water reinigen onmiddellijk na gebruik.
Bewaring	Zorgvuldig de verpakking sluiten.
4. VOORZORGSMATREGELEN	
	<p>PRODUCT OP WATERBASIS</p> <p>Zorg voor een goede ventilatie tijdens aanbrengen en drogen. Contact met de ogen en de huid vermijden. Bij contact met de ogen onmiddellijk spoelen met veel water en medisch advies inwinnen. Bij contact met de huid, wassen met water en zeep. Geen solventen, thinner of white spirit gebruiken. Schuurstof niet inademen. Draag een geschikt stofmasker bij droog schuren. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen. Koel en vorstvrij bewaren.</p> <p>Limietwaarde EU van dit product cat. A/g: 50 g/l (2007) - 30 g/l (2010) Dit product bevat max. 20 gr/l VOS</p>

De gegevens die in het document voorkomen zijn het resultaat van methodische opzoeken die door de praktijk bevestigd werden. Ze worden slechts als richtlijnen aangegeven. Gezien de grote verscheidenheid van de toepassingen en van de wijze waarop het product kan aangebracht worden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden; wij verwijzen hier naar onze algemene verkoopvoorwaarden.