

AkzoNobel Paints Belgium sa/nv
G. Levisstraat 2
1800 Vilvoorde

Dulux

Tel : (0032) (0)2/2542211



PRIMER GEVEL

1. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Productinformatie	Primer Gevel is een watergedragen grondlaag op acrylbasis, voor gevels en buitenmuren. Zorgt voor een betere hechting van de eindlaag en voor een gelijkmatige afwerking zonder glanzende of doffe vlekken.
Toepassingsgebied	Baksteen, metselwerk, pleister, cementbezettingen, nieuwe of bestaande crepie's en beton.
Samenstelling	Bindmiddel: Acrylaat copolymeren Solvent: Water

2. FYSISCHE KENMERKEN

Eigenschappen	Klaar voor gebruik. Voedend: isoleert de ondergrond en verbetert de hechting van de afwerkingslaag. Dekkend: maakt de ondergrond homogeen. Zeer goede dekkraft. Optimaliseert het rendement van de afwerkingsverf. Geurarm. Snelle droogtijd. Kan met solventgedragen lakken overschilderd worden. Overschilderbaar: na 6 uur
Kleur	Wit
Verpakking	5 l.

Droge Stof	Wit : ongeveer 40 – 45 % nominaal
Vlampunt	Niet van toepassing.
3. VERWERKING	
Vorbereiding ondergrond	Het oppervlak moet droog zijn. Reeds geschilderde oppervlakken goed reinigen. Slecht hechtende delen verwijderen. Grondig schuren en ontstoffen. Mos en/of algen behandelen met een geschikt anti-mos middel. Eventueel met maximum 5 % water verdunnen voor nieuwe en poreuse ondergronden.
Systeem	Eén laag primer aanbrengen met borstel of rol met lange haren (15 à 20 mm.)
Rendement	Ongeveer 9 m ² per liter per laag afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond.
Reiniging van het materieel	Alle materiaal met warm zeepwater reinigen onmiddellijk na gebruik.
Bewaring	Zorgvuldig de verpakking sluiten.
4. VOORZORGSMAATREGELEN	
	<p>PRODUCT OP WATERBASIS Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Contact met de huid vermijden In geval van contact met de ogen, onmiddellijk met veel water spoelen en medisch advies inwinnen. Bij contact met de huid, wassen met water en zeep. Voorkom lozing in het milieu. Dampen niet inademen. Bij verspuiten een geschikt ademhalingsmasker dragen. Tijdens het schuren een geschikt stofmasker dragen; schuurstof niet inademen. Beschermen tegen vorst.</p>

De gegevens die in het document voorkomen zijn het resultaat van methodische opzoekingen die door de praktijk bevestigd werden. Ze worden slechts als richtlijnen aangegeven. Gezien de grote verscheidenheid van de toepassingen en van de wijze waarop het product kan aangebracht worden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden; wij verwijzen hier naar onze algemene verkoopsvoorwaarden.