

AkzoNobel Paints Belgium sa/nv
G. Levisstraat 2
1800 Vilvoorde

Dulux

Tel : (0032) (0)2/2542211



PRIMER HOUT & MDF

1. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Productinformatie	Primer Hout & MDF is een grondlaag op waterbasis, van goede kwaliteit, geschikt voor gebruik op hout, MDF en vezelplaat binnen en buiten.
Toepassingsgebied	Hout, MDF en vezelplaat binnen en buiten
Samenstelling	Pigment: niet-loodhoudende pigmenten. Bindmiddel: acrylaat copolymeer Solvent: water

2. FYSISCHE KENMERKEN

Eigenschappen	Klaar voor gebruik. Snelle droging. Makkelijk overschilderbaar. Geringe geur. Kan met solventgedragen of watergedragen lakken overschilderd worden.
Droogtijd	Eén laag op standaarddikte: Duimdroog: kan variëren naargelang vochtigheidsgraad en temperatuur, Overschilderbaar: 2 uur.
Kleur	Wit

Verpakking	0,75 l
Droge Stof	35 % nominaal
3. VERWERKING	
Vorbereiding ondergrond	Het oppervlak moet droog, stof- en vetvrij zijn. Verwijder bij reeds geschilderde oppervlakken alle loszittende deeltjes en slecht hechtende verf door nat schuren. Beschadigingen in het hout herstellen met een aangepast Polyfilla product.
Systeem	Goed omroeren voor gebruik. Voor gebruik op nieuw onbehandeld hout, 1 deel water toevoegen aan 5 delen primer. Bij normaal gebruik niet meer verdunnen dan 1 deel water voor 10 delen primer. Een laag primer aanbrengen met borstel en laten drogen.
Rendement	Ongeveer 13 m ² per liter per laag
Reiniging van het materieel	Alle materiaal met water reinigen onmiddellijk na gebruik.
Bewaring	Zorgvuldig de verpakking sluiten.
4. VOORZORGSMATREGELEN	
	<p>PRODUCT OP WATERBASIS</p> <p>Zorg voor een goede ventilatie tijdens aanbrengen en drogen. Contact met de ogen en de huid vermijden. Bij contact met de ogen onmiddellijk spoelen met veel water en medisch advies inwinnen. Bij contact met de huid, wassen met water en zeep. Geen solventen, thinner of white spirit gebruiken. Schuurstof niet inademen. Draag een geschikt stofmasker bij droog schuren. Afval niet in de gootsteen werpen. Koel en vorstvrij bewaren.</p> <p>Limietwaarde EU van dit product cat. A/g: 150 g/l (2007) - 130 g/l (2010)</p> <p>Dit product bevat max. 30 gr/l VOS</p>

De gegevens die in het document voorkomen zijn het resultaat van methodische opzoekingen die door de praktijk bevestigd werden. Ze worden slechts als richtlijnen aangegeven. Gezien de grote verscheidenheid van de toepassingen en van de wijze waarop het product kan aangebracht worden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden; wij verwijzen hier naar onze algemene verkoopvoorwaarden.