

AkzoNobel Paints Belgium sa/nv
G. Levisstraat 2
1800 Vilvoorde

Dulux

Tel : (0032) (0)2/2542211



PRIMER MUR & PLAFOND WIT / GRIJS

1. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Productinformatie	Dulux Primer Muur & Plafond wit is een primer van hoge kwaliteit, geschikt als voorbereiding voor binnenmuren en plafonds. Ideaal voor het aanbrengen van verf of behangpapier.
Toepassingsgebied	Pleister, pleisterplaten, cement.
Samenstelling	Bindmiddel: acrylaat copolymeer Solvent: water

2. FYSISCHE KENMERKEN

Eigenschappen	Klaar voor gebruik. Voedend: isoleert de ondergrond en verbetert de hechting van de afwerkingslaag. Dekkend: maakt de ondergrond homogeen. Zeer goede dekkraft. Optimaliseert het rendement van de afwerkingsverf. Geurarm. Snelle droogtijd. Kan met solventgedragen lakken overschilderd worden.
Droogtijd	Eén laag op standaard dikte: Duimdroog: afhankelijk van temperatuur en vochtigheidsgraad. Overschilderbaar: 4 uur. Droogtijden variëren naargelang vochtigheidsgraad en temperatuur,

Kleur	Wit / Grijs
Verpakking	5 l
Droge Stof	32 % nominaal
Vlampunt	Niet van toepassing.
3. VERWERKING	
Vorbereiding ondergrond	Pleisterwerk: ontstoffen met vochtige spons. Eventueel met 5 à 10 % water verdunnen voor nieuwe en poreuse ondergronden.
Systeem	Eén laag primer aanbrengen met borstel of anti-spat rol
Rendement	Ongeveer 9 m ² per liter per laag afhankelijk van de poreusheid en de kleur van de ondergrond.
Reiniging van het materieel	Alle materiaal met zuiver water reinigen onmiddellijk na gebruik.
Bewaring	De verpakking goed afsluiten
4. VOORZORGSMATREGELEN	
	PRODUCT OP WATERBASIS Beschermen tegen vorst Buiten bereik van kinderen bewaren. Zorg voor voldoende verluchting gedurende aanbrengen en drogen. Bij contact met de ogen, onmiddellijk met overvloedig water spoelen en medische hulp raadplegen. Bij contact met de huid, wassen met water en zeep. Niet in riolen of waterlopen gieten.

De gegevens die in het document voorkomen zijn het resultaat van methodische opzoekingen die door de praktijk bevestigd werden. Ze worden slechts als richtlijnen aangegeven. Gezien de grote verscheidenheid van de toepassingen en van de wijze waarop het product kan aangebracht worden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden; wij verwijzen hier naar onze algemene verkoopsvoorwaarden.