

AkzoNobel Paints Belgium sa/nv
 G. Levisstraat 2
 1800 Vilvoorde



Tel : (0032) (0)2/2542211



PROTECT PRIMER

1. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Productinformatie	Protect Primer is een 2 in 1 formule op waterbasis, geurarm, voor gebruik op muren en plafonds binnen. Verhindert het doorslaan van vlekken door de verffilm en fixeert droge en poederende oppervlakken. zoals pleisterwerk, gipskarton, metselwerk enz... Isoleert vlekken van water, roet, nicotine, inkt, potlood, balpen, vet, koffie, enz...
Toepassingsgebied	Pleister, gipskarton, metselwerk enz.
Samenstelling	Bindmiddel: watergedragen emulsie Solvent: water
Pigment	Titaandioxide, zinkoxide.

2. FYSISCHE KENMERKEN

Eigenschappen	Klaar voor gebruik. Voedend: isoleert de ondergrond en verbetert de hechting van de afwerkingslaag. Dekkend: maakt de ondergrond homogeen. Zeer goede dekkraft. Optimaliseert het rendement van de afwerkingsverf. Geurarm. Snelle droogtijd. Kan met solventgedragen lakken overschilderd worden.
Droogtijd	Eén laag op standaard dikte : Duimdroog: afhankelijk van temperatuur en vochtigheidsgraad. Overschilderbaar: 6 tot 8 uur. Droogtijden variëren naargelang vochtigheidsgraad en temperatuur,

	Wit
--	-----

Kleur	
Verpakking	2,5 – 5 – 10 l
Droge Stof	43% (nominaal)
Vlampunt	Niet van toepassing.
3. VERWERKING	
Vorbereiding ondergrond	De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van los zittende deeltjes. Indien nodig, de ondergrond eerst schuren met schuurpapier en nadien ontstoffen. Stof niet inademen. Draag een stofmasker tijdens het droogschuren. Niet opruwen of opschuren vóór overschilderen.
Systeem	Voor gebruik goed roeren. Na het voorbereiden van de ondergrond, is het aanbevolen 1 laag Protect Primer aan te brengen. Afwerken met een geschikt Dulux verfsysteem. Voor moeilijke, zware vlekken zullen twee lagen Protect Primer nodig zijn. Bij het isoleren van vlekken veroorzaakt door water of damp, zorg ervoor dat de oorzaak van het probleem is opgelost.
Rendement	Ongeveer 14 m ² per liter per laag afhankelijk van de porositeit en de kleur van de ondergrond.
Reiniging van het materieel	Alle materiaal met zuiver water reinigen onmiddellijk na gebruik.
Bewaring	De verpakking goed afsluiten
4. VOORZORGSMATREGELEN	
	PRODUCT OP WATERBASIS Bevat cobalt carboxylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. Zorg voor voldoende verluchting gedurende aanbrengen en drogen. Contact met de ogen en de huid vermijden. Bij contact met de ogen, onmiddellijk met overvloedig water spoelen en medische hulp raadplegen. Bij contact met de huid, wassen met water en zeep. Geen solvent, thinner of white spirit gebruiken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen vorst en extreme temperaturen.

De gegevens die in het document voorkomen zijn het resultaat van methodische opzoeken die door de praktijk bevestigd werden. Ze worden slechts als richtlijnen aangegeven. Gezien de grote verscheidenheid van de toepassingen en van de wijze waarop het product kan aangebracht worden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden; wij verwijzen hier naar onze algemene verkoopvoorwaarden.