

AkzoNobel Paints Belgium sa/nv
G. Levisstraat 2
1800 Vilvoorde

Dulux

Tel : (0032) (0)2/2542211



ROLL-IT EASY

1. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Productinformatie	"Roll It-Easy" beschermt en decoreert muren en plafonds, binnen. Gemakkelijk aan te brengen, dankzij het geïntegreerde rooster. Heeft een uitstekende dekkraft en is zeer duurzaam. Geeft een schitterend witte, diepe, matte afwerking.
Toepassingsgebied	Geschikt voor toepassing op muren en plafonds in pleisterwerk, pleisterplaten en metselwerk.
Samenstelling	Bindmiddel: Acrylaat copolymeer Pigment: Lichtechte, niet-loodhoudende pigmenten. Solvent: Water

2. FYSISCHE KENMERKEN

Filmeigenschappen	Hittebestendigheid: niet geschikt voor oppervlakken die opgewarmd worden, bv. radiatoren. Waterbestendigheid: weerstaat aan de normale vochtigheidsgraad van binnenruimten, licht afwasbaar. In vochtige ruimtes zoals keukens en badkamers, wordt aangeraden Keuken & Badkamer te gebruiken. Chemische weerstand: gematigd bestand tegen zouten van nieuw pleisterwerk of dergelijke ondergronden.
--------------------------	--

Droogtijd	Eén laag op standaard dikte: Duimdroog: 30 min. Overschilderbaar: 2 uur. Droogtijden variëren naargelang vochtigheidsgraad en temperatuur, bv. in koude, vochtige omstandigheden zal het drogen langer duren dan de opgegeven droogtijden.
Kleur(en)	Wit
Verpakking	5 l
Droge Stof Gehalte	33 % nominaal
Vlampunt	Niet van toepassing.
3. VERWERKING	
Vorbereiding ondergrond	<u>Nieuwe muren en plafonds:</u> De te behandelen oppervlakken moeten droog, ontvet en ontstof zijn. Eerst een geschikte Dulux primer aanbrengen. <u>Reeds geschilderde muren en plafonds:</u> Reinigen met water en een reinigingsmiddel, afspoelen met zuiver water en goed laten drogen. Alle loskomende deeltjes en slecht hechtende verf verwijderen. Plamuren met een aangepast Polyfilla product, schuren en ontstoffen.
Systeem	Gebruiksklaar. Niet verdunnen. Goed roeren voor gebruik. Een verrol met halflange haren gebruiken. Aanbrengen bij temperaturen tussen 5 en 30 °C. Voor plafonds: altijd beginnen in de meest verlichte zone. Materiaal reinigen met water.
Rendement	± 13 m ² per liter per laag, afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond.

Reiniging van het materiaal	Alle materiaal met zuiver water reinigen onmiddellijk na gebruik.
Bewaring	Eens de pot geopend, 1 laagje water op het oppervlak van de verf gieten en zorgvuldig afsluiten. Vorstvrij bewaren.
4. VOORZORGSMATREGELEN	
	<p>Koel en vorstvrij bewaren. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.</p> <p>Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Afval niet in de gootsteen werpen.</p> <p>Limietwaarde EU van het product (cat A/a): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Dit product bevat maximum 24 g/l VOS.</p>

De gegevens die in het document voorkomen zijn het resultaat van methodische opzoeken die door de praktijk bevestigd werden. Ze worden slechts als richtlijnen aangegeven. Gezien de grote verscheidenheid van de toepassingen en van de wijze waarop het produkt kan aangebracht worden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden. Wij verwijzen hier naar onze algemene verkoopvoorwaarden.