

AkzoNobel Paints Belgium sa/nv
G. Levisstraat 2
1800 Vilvoorde

Dulux

Tel : (0032) (0)2/2542211



UNIVERSELE PRIMER

1. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Productinformatie	Universele Primer is een primer op solventbasis, die uitstekend hecht op verschillende ondergronden in de meeste houtsoorten, metalen oppervlakken en metselwerk binnen en buiten. Voor sommige toepassingen zullen gespecialiseerde primers nodig zijn bv. voor harsrijke houtsoorten, gegalvaniseerd staal en pleisterwerk.
Toepassingsgebied	Deuren, ramen en ander houtwerk, metaal en metselwerk
Samenstelling	Bindmiddel: alkydhars Solvent: white spirit

2. FYSISCHE KENMERKEN

Eigenschappen	Klaar voor gebruik. Isoleert de ondergrond en verbetert de hechting van de afwerkingslaag. Optimaliseert het rendement van de afwerkingsverf. Gebruik binnen en buiten.
Droogtijd	Eén laag op standaard dikte: Duimdroog: 6 uur. Overschilderbaar 16 uur Droogtijden variëren naargelang vochtigheidsgraad en temperatuur,
Kleur	Grijs
Verpakking	1 l

Droge Stof	52 %
3. VERWERKING	
Vorbereiding ondergrond	<p>Onbehandelde oppervlakken: Het oppervlak moet droog, zuiver, gezond en vrij van loszittende delen zijn. Bij gebruik op onbehandeld pleisterwerk met 10 % white spirit verdunnen.</p> <p>Reeds geschilderde oppervlakken: Verwijder alle slecht hechtende verfdelen door nat schuren. Reinig met water en detergent, afspoelen met zuiver water en laten drogen.</p> <p>Metalen oppervlakken: Voor ijzer en staal: alle loszittende schilfers en roest met staalborstel verwijderen. Voor nieuw gegalvaniseerd metaal de Dulux Primer Alu Zinc gebruiken.</p>
Systeem	<p>Goed omroeren voor gebruik. Eén laag Universele Primer aanbrengen met borstel of rol. Voor verroest metaal 2 lagen aanbrengen. Gebruik van een spuitpistool wordt niet aangeraden. Afwerken met een Dulux lak na 6 uur.</p>
Rendement	Per laag ongeveer 8 m ² per liter op hout, 11 m ² voor metaal en 7 m ² voor pleisterwerk steeds afhankelijk van de porositeit
Reiniging van het materieel	Alle materiaal met white spirit reinigen onmiddellijk na gebruik.
Bewaring	Blik goed afsluiten

4. VOORZORGSMATREGELEN

VERF OP SOLVENTBASIS

Ontvlambaar.

Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.

Bevat kobaltschietstof en methylethylketoxime. Kan een allergische reactie

veroorzaken. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. Bevat white spirit. Buiten bereik van kinderen bewaren. Vermijd contact met huid en ogen. Bij contact met de ogen, onmiddellijk met overvloedig water afspoelen

en medisch advies inwinnen. Na aanraking met de huid, onmiddellijk wassen

met veel water en zeep. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Het blik altijd veilig rectop bewaren en transporteren elk risico van uitlopen te

voorkomen. Koel en vorstvrij bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen.

Handschoenen dragen.

Zie container voor bijkomende veiligheidszinnen.

Veiligheidsblad voor de professionele gebruiker op aanvraag beschikbaar.

De gegevens die in het document voorkomen zijn het resultaat van methodische opzoeken die door de praktijk bevestigd werden. Ze worden slechts als richtlijnen aangegeven. Gezien de grote verscheidenheid van de toepassingen en van de wijze waarop het product kan aangebracht worden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden; wij verwijzen hier naar onze algemene verkoopvoorwaarden.