



CetaBever Tuinmeubelolie

Een natuurlijke zijdeglanzende olie speciaal ontwikkeld voor periodiek onderhoud van je tuinmeubilair.

Toepassing:

Buiten, als zijdeglanzende afwerking voor onbehandeld en eerder met olie afgewerkt hardhout.

Producteigenschappen:

Verrijkt natuurlijke houtkleur.
Voedt en beschermt.
Impregnerend.

Productinformatie.

Aanwijzingen voor gebruik:

De olie dun en gelijkmatig aanbrengen.
Product is gebruiksklaar.
Niet verwerken beneden de 10° C.

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	n.v.t.	n.v.t.
Overschilderbaar:	10 uur	5 uur
Boenbaar:	10 uur	5 uur
Belastbaar (beperkt):	32 uur	16 uur
Volledig doorgedroogd:	na 6 dagen	na 3 dagen

Glansgraad:

Zijdemat.

Laagdikte:

Zolang het hout nog olie op neemt kan er olie worden aangebracht.

Duurzaamheid:

Is met name afhankelijk van de UV belasting en de belastingsgraad. Mede afhankelijk hiervan is het raadzaam om 2 - 3 maal per jaar een nieuwe laag aan te brengen.

Rendement:

18 -19 m²/l .
De olie-opname van het hout bepaalt mede het rendement.



CetaBever Tuinmeubelolie

Verwerkingsgegevens.

Gereedschap:	Niet pluizende doek of kwast. Doeken uitgevouwen laten drogen, of direct na gebruik uitwassen met Alabastine Verfreiniger. Dit ter voorkoming van het risico van broei.
Reinigen gereedschap:	Terpentine.

Systeeminformatie.

Hout:	<ol style="list-style-type: none">1. Zachte houtsoorten ontvetten met Alabastine Verfreiniger. Harde houtsoorten, zoals o.a. teak en bangkirai ontvetten met thinner.2. Schuren in de nerfrichting met schuurpapier grofte P120-P150 en stofvrij maken.3. Opnieuw ontvetten. (Zie punt 1.)4. Breng een dunne en gelijkmatige laag Cetabever Tuinmeubelolie aan. Laat de laag ca. 20 minuten indringen en verwijder daarna de overtollige olie. Herhaal deze behandeling tot het hout geheel verzadigd is en een egaal uiterlijk vertoont. Meestal zijn twee lagen voldoende.5. Na de laatste laag zonodig opboenen met doek.
Bestaande Olielaag:	<ol style="list-style-type: none">1. Groene aanslag en verweerd hout behandelen met Cetabever Tuinmeubel 2-in-1 Reiniger.2. Kale/beschadigde delen randverlopend schuren tot op het kale hout. Deze plekken behandelen als nieuw hout.3. De intacte laag ontvetten met Alabastine Verfreiniger.4. Afwerken 1 – 2 lagen Tuinmeubelolie.5. Na de laatste laag zonodig opboenen met doek.

Aanvullende informatie.

Houdbaarheid:	Tenminste 1 jaar in ongeopende verpakking.
Kleur:	Zie de kleurdocumentatie.
Verpakking:	500 ml.
Informatie:	Bezoek: www.cetabever.nl Mail uw vraag naar: info@cetabever.nl Bel onze technisch adviseur: 071-3082344



CetaBever Tuinmeubelolie

Milieu en Veiligheid.

Milieu:

Cetabever Tuinmeubelolie bevat geen loodhoudende pigmenten. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid:

Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technische documentatieblad zijn geldigheid.