

Cetol

Parquet

FICHA TECNICA

PRODUCTO:	Cetol Parquet Brillante Cetol Parquet Satinado
-----------	---

Protector de impecable acabado transparente y extraordinaria resistencia. Ideal para el tratamiento y decoración de pisos de madera y otras áreas interiores sujetas al desgaste propio del uso (mesadas de cocina, sillas, estanterías). Su fórmula balanceada con filtro UV reduce el amarilleo, manteniendo inalterable la belleza de la madera.

CONSEJOS UTILES:	
Aplicar en superficies limpias, firmes y secas (sin suciedad, manchas grises, óxido, hongos, algas, resinas, aceite, grasa o humedad).	
 	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Maderas nuevas o pulidas "a nuevo": Las juntas deben ser rellenadas previamente para un óptimo rendimiento del producto. Maderas ya protegidas: Eliminar todo producto aplicado mediante pulido a máquina y después seguir como MADERAS NUEVAS. Para Repintar: Si está pintada previamente con Cetol Parquet, lijar suavemente en el sentido de la veta de la madera (lija 360). En ningún caso deberá utilizarse solvente para la eliminación de cera o grasitud.
 	INSTRUCCIONES DE USO: Aplicar 2 o 3 manos (dependiendo del acabado y de la durabilidad deseada) con PINCEL o RODILLO de pelo corto. Dilución: Aplicar la primer mano diluida con un 10% de aguarrás. La segunda o tercer mano debe ser aplicadas puras. Evitar el lijado entre manos excepto cuando se requiera eliminar asperezas, polvo o suciedad. USO INTERIOR
 	RENDIMIENTO: 8 a 10 m ² por litro y por mano en superficies horizontales. SECADO: Entre manos: Mínimo 8-10 horas. Máximo 48 horas. Pasado ese tiempo, es necesario lijar entre manos. 24 hs. Para pisar: Esperar 24 horas después de aplicada la última mano.
RECOMENDACIONES:	
Agitar y mezclar bien el contenido del envase antes y durante la aplicación. No pintar con temperatura ambiente menor a 5 °C. Útiles y salpicaduras: Limpiar inmediatamente después del uso con aguarrás mineral para luego concluir la limpieza con agua jabonosa.	

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de los animales.
- No ingerir. No inhalar los vapores.
- Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto. No arrojar el envase en incineradores o fuego.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos
- No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua
- Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).
- Para aplicación a soplete usar máscara apropiada para vapores de solventes orgánicos. Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos.
- Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura.
- En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante.
- No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie
- No dejar trapos y útiles con restos del producto. Antes de la limpieza, escurrir tanto como sea posible el excedente del producto de pinceles y rodillos.

PRIMEROS AUXILIOS

En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes.

Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.

En caso de ingestión, no inducir vómitos. Beber abundante agua.

Si fuese inhalado, llevar a la persona a un lugar ventilado.

En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta.

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666/2247

Hospital de Niños P. de Elizalde. Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788

Hospital Gral. de Agudos J. Fernández. Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767

Hospital Posadas. Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648.

En Uruguay, CIAT. Tel. 1722 las 24 horas.

Para mayor información consulte la ficha de seguridad en Argentina al 0-800-888-4040 o visite nuestro site www.cetol.com.ar.

En Uruguay importa Pinturas Inca S.A., Con Carlos A. Lopez 7897, CP 12400, Montevideo, Uruguay. CAC: 0800-1401, www.inca.com.uy. Este producto cumple con el art. 1ro del decreto N° 69/011.

Nota: Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.



Para mayor información
llamar a Servicios al Cliente.
0-800-888-4040
deco@akzonobel.com.ar

En Uruguay
Atención al Cliente
Tel. 0800-1401



AkzoNobel
Fabrica
Akzo Nobel Argentina S.A.
Buenos Aires - Argentina
www.cetol.com.ar