

Cuprinol Målartvätt

Jan 2015



It's all wood needs



Produktbeskrivning

Cuprinol Målartvätt är ett rengörings- och avfettningsmedel som används före målning på träfasader, snickerier och staket. Cuprinol Målartvätt tar bort föroreningar, fettbeläggningar och smuts, vilket gör att färgen får en bättre vidhäftning vid målning. Vid ommålning skall alltid en yta tvättas med Cuprinol Målartvätt.

Behandling

Vid lättare rengöring blandas 1 del Cuprinol Målartvätt med 20 delar vatten.

Vid starkt nedsmutsade ytor blandas 1 del Cuprinol Målartvätt med 10 delar vatten. Den färdiga blandningen påförs med svamp eller borste på den nedsmutsade ytan. Låt blandningen verka några minuter och borsta sedan ytan och skölj noga med rent vatten. Var noga med att skydda glas, aluminium och målade ytor som inte skall målas om.

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Se även information på Säkerhetsdatabladet.



TEKNISK DATA
Förpackning: 1 liter



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel, Tomorrow's Answers Today och Cuprinol är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009