

Cuprinol[®]

It's all wood needs

Cuprinol Teakolja

Mars 2016

Produktbeskrivning

Cuprinol Teakolja är en pigmenterad olja för behandling av möbler och snickerier av ädelträ. Ej på trädäck. Behandlingen framhäver och bevarar träets naturliga lyster. Cuprinol Teakolja motverkar och ger skydd mot fuktupptagning och sprickbildning samt bevarar ädelträets lyster. Kan användas till alla typer av ädelträ.

Behandling

1. Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot). Ev. gråträ slipas bort. .
2. Låt ädelträet torka innan Curpinol Teakolja appliceras.
3. Stryk 2 gånger med Cuprinol Teakolja med 1-2 dygns torktid mellan strykningarna. OBS! Torka bort överskottsolja efter ca 10-20 minuter.

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt i solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter arbetets slutförande.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: Veg olja
Torrhalt: 38%
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 24 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80% RF (65% RF optimalt)
Förtunning: Alifatnafta
Verktyg: Pensel
Färgåtgång: 8-10m2
Förpackning: 0,5 och 2,5 liter
Rengöring: Alifatnafta
Förvaras: Frostfritt



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel, Tomorrow's Answers Today och Cuprinol är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009