

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Revêtement Plastique Epais (RPE) de façade d'aspect taloché à base de grains de quartz (granulométrie de 0,5 à 1,6 mm) et de résines synthétiques en dispersion aqueuse.

#### USAGES ET PROPRIETES

- Façades (en travaux neufs ou en entretien sur enduit de ciment et béton).
- Permet d'obtenir en une seule couche une finition décorative et structurée.
- Bon pouvoir hydrofuge.
- Bon pouvoir respirant qui permet à l'humidité des fonds de le traverser sous phase vapeur.

#### SUPPORTS ET MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme NF P 74-201-1et 2 (NF DTU 59.1).

En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +5°C et supérieure à + 35°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative.

FONDS	TRAVAUX PREPARATOIRES	IMPRESSION
<b>Système E5V2W2A0 selon la norme EN 1062-1 / T 34-722 (classe D3)</b>		
Bétons, enduits de liant hydraulique, anciennes peintures film mince parfaitement adhérentes	1 couche de fixateur compatible avec le support et son état, de marque AKZO NOBEL	1 couche de POLYFILLA PRO P800 REVÊTEMENT TALOCHÉ
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Application à la taloche en matière plastique, prendre soin d'éliminer par raclage l'excédent de charge de manière à ce que la couche ne dépasse pas en épaisseur le diamètre des plus gros grains de calcite. Après quelques minutes de séchage, lisser la surface à la taloche.</li> </ul>		

#### PRECAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- **Ne convient pas sur ancien revêtement d'imperméabilité et sur support en mortier de plâtre type « Parisien ».**
- **Ne convient pas sur fonds fissurés non stabilisés.**
- **Ne pas traiter les soubassements et appuis de fenêtres.**
- Ne pas appliquer sur supports gelés, en cours de dégel, ou en cas de risque de gel.
- Ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard ou sur des supports mouillés.
- Ne jamais utiliser 2 lots de numérotation différente sur une même face.
- Pour éviter les reprises, s'organiser de façon à éviter toute interruption de travail sur une même face, ne pas traiter par vent fort et ne pas traiter les surfaces exposées au soleil.

#### APPLICATION PRODUIT

- Conditionnement : 25 Kg.
- Matériel d'application : Taloche plastique.
- Dilution : Prêt à l'emploi. Peut-être dilué à l'eau (1 à 2 % maxi).
- Teinte : Blanc.
- Nettoyage du matériel : Eau.
- Rendement : 2,5 à 3 Kg/m<sup>2</sup> - 8-10 m<sup>2</sup> par bidon de 25 Kg.  
(variable suivant la rugosité, la porosité du support et le mode d'application)
- Temps de séchage à : Sec : 24 heures - Recouvrable : 48 heures.  
23°C et 50% d'humidité relative  
(La porosité du support, la température ambiante et l'hygrométrie influent sur le temps de séchage)

**CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION**

- AFNOR N F T 36.005 : Famille II classe 2b
- Aspect du feuil sec : Mat.
- Extrait sec en poids : 85 % ± 2
- Extrait sec en volume : 69 % ± 3
- Masse volumique : 1,97 ± 0,05

**COMPOSITION**

- Liant (s) : Copolymères acryliques en dispersion aqueuse.
- Solvant (s) : Eau.
- Pigment(s) : Oxyde de titane rutile et pigments stables à la lumière, silice, quartz calcite.
- COV valeur limite UE : pour ce produit (Cat. A/c) : 40 g/l (2010).  
Ce produit contient au maximum 20 g/l COV.

**CONSERVATION**

Sous abri, en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre + 5 et + 35°C.

**HYGIÈNE ET SÉCURITÉ**

La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande. Renseignements également disponibles par internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com), fournisseur AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS France.

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

[WWW.POLYFILLAPRO.COM](http://WWW.POLYFILLAPRO.COM)

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France, Société Anonyme au capital de 68.803.380 €. Siège Social : 29 rue Jules Uhry – 60160 Thiverny  
Tél. 03.44.64.91.00 – Fax 03.44.64.91.90

[www.akzonobel.com](http://www.akzonobel.com)