



Flexa Colors muurverf rv



Een matte, vochtregulerende, goed dekkende waterverdunbare muurverf voor binnen op basis van vinylcopolymeer dispersie.

Toepassing: Voor muren en plafonds binnenshuis. Zoals baksteen, behang, hard- en zachtboard, gipskarton, latex muurverf, schoon metselwerk en (glad) pleisterwerk.
Goed bestand tegen waterdampbelasting in doucheruimte en keuken.

Producteigenschappen: Vochtregulerend
Extra dekkraft
Schrobbvast.

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Gebruiksklaar;
Goed roeren voor verwerking.

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	4-6 uur	2-3 uur
Overschilderbaar:	10-12 uur	5-6 uur
Schuurbaar:	n.v.t.	n.v.t.
Doorgehard:	48 uur	24 uur

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur, beïnvloeden de droging.
Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd.
Maar ook, hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd.

Glansgraad: Mat (ca. 3 Gloss Units meethoek 85°).

Rendement: 6-9 m²/l.
Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.



Flexa Colors muurverf rv

Verwerkingsgegevens:

Gereedschap:	Kwast Kunststofhaar/ blokwitter	Roller Lamsvacht
Reinigen gereedschap:	Water	Water
Type verdunning:	Water	Water
% Verdunning:	0-5%	0-5%

Systeem informatie:

Ondergrond:	<p>Veegvaste muurverf (witkalk/saus) en kwalitatief laagwaardige latex muurverf lagen (poreus, door laag percentage bindmiddel) verwijderen. De ondergrond reinigen met Alabastine Allesreiniger. Loszittend papierbehang vastzetten met een geschikt plakmiddel. Gat e.d. opvullen met Alabastine Allesvuller, daarna gladschuren. Gladde ondergronden grof opruwen.</p> <p>Poreuze/zuigende ondergronden, zoals spuitpleister en granol voorbehandelen met Alabastine Voorstrijk, Zuiging & Hechting.</p> <p>Vochtkringen, nicotinevlekken e.d. isoleren met Alabastine Voorstrijk Vlekken.</p> <p>Poederende ondergronden, zoals zachte pleistersoorten, restanten witkalk of restanten goedkope latex muurverf zoveel mogelijk verwijderen. Daarna restanten voorbehandelen met een geschikt Alabastine Voorstrijk, Zuiging & Hechting.</p> <p>Schimmelvlekken verwijderen met een sterke Soda-oplossing.</p> <p>Ondergronden welke aan een frequente waterbelasting blootstaan bij voorkeur afwerken met Flexa Colors muurverf ed.</p> <p>Intacte ondergronden reinigen met Alabastine Verfreiniger en water.</p>
Afwerking:	1-2 Lagen Flexa Colors muurverf rv.



Flexa Colors muurverf rv

Aanvullende informatie

Houdbaarheid: Tenminste 1 jaar in ongeopende verpakking;
Vorstvrij bewaren.

Kleur: Zie kleurdocumentatie.

Verpakking: 1L, 2,5 L, 5 l en 10 l. alleen in Base W05

Informatie: Bezoek: www.flexa.nl
Mail uw vraag naar: vraag@flexa.nl
Bel onze technisch adviseur: 071-3082344

Milieu & Veiligheid

Milieu Flexa Colors muurverf rv bevat géén loodhoudende pigmenten. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid: Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.