



Herbol-Fassadenreiniger*

Wasserverdünnbares Spezial-Reinigungsmittel für Fassadenflächen mit Algen- und Moosbefall

I. Werkstoffbeschreibung

Herbol-Fassaden-Reiniger ist ein zuverlässig wirkendes, wasserverdünnbares Spezial-Reinigungsmittel für Fassadenflächen, bevorzugt auf Putz- und Anstrichflächen, Mauerwerk und Wärmedämm-Verbundsystemen anzuwenden, die von Moosen und Algen befallen sind.


Durch die Verwendung von Herbol-Fassaden-Reiniger wird dem Neuansatz von Moosen und Algen vorgebeugt.

Werkstoffbeschreibung

Art des Werkstoffes	Spezial-Reinigungsmittel – wässrige Biozidlösung
Farbtöne	farblos
Dichte	ca. 1,00 kg/l
Zusammensetzung (gemäß VdL)	Wasser, Glykoether, quartäre Ammoniumsalze
Wirkstoffe	enthält 1 % quartäre Ammoniumsalze. Bitte beachten Sie wegen des algiziden Wirkstoffes die Sicherheitsratschläge und Schutzvorschriften.
baua-Reg.-Nr	N-15121
Produkt-Code Farben und Lacke	GD 20
Verdünnungsmittel	unverdünnt verarbeiten
Packungsgrößen	10 l
Lager- und Transportvorschriften	UN:-
Gefahrenkennzeichnung	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen (S2). Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden (S24/25). Nicht in die Kanalisation gelangen lassen (S29). Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen (S46).

Wichtige Hinweise	Überschüssiges Material nicht in Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen. Angrenzende Pflanzenteile abdecken. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.
-------------------	---

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



II. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und erforderlichen Vorarbeiten richten sich stets nach dem Objekt, d. h., sie müssen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Maler- und Lackierarbeiten.

Vorhandene feste Beläge (z. B. Moosbewuchs) durch Nassreinigung entsprechend behördlicher und/oder gesetzlicher Erfordernisse entfernen. Anschließend Herbol-Fassaden-Reiniger in Lieferform mit der Deckenbürste oder mit einem Niederdruckspritzgerät zweimal nass-in nass, gleichmäßig und satt auf die mit Bewuchs befallenen Flächen auftragen. Nach dem Auftragen muss Herbol-Fassaden-Reiniger mindestens 48 Stunden auf die Oberfläche einwirken.

Die behandelten Oberflächen sind nach dem Auftrag von Herbol-Fassaden-Reiniger nicht nachzuwaschen. In hartnäckigen Fällen können mehrere Anwendungen erforderlich sein.

Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren	streichen, sprühen (mit Niederdruckspritzgerät oder Gartenspritze)
Verarbeitungstemperatur	mindestens + 5 °C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und während der Trocknung
Überarbeitung	nach ca. 48 Stunden können die behandelten Oberflächen überarbeitet werden
Verbrauch	ca. 200-300 ml/m ²
Reinigung der Werkzeuge	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Lagerung	Mindesthaltbarkeit siehe Aufkleber; trocken und kühl, aber frostfrei

III. Beschichtungsaufbauten

Die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe sind als mögliche Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prüfen.

Wichtiger Hinweis:

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

Beschichtungsaufbauten

Allgemeine Untergrunderfordernisse

Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen, Ruß und krei-denden Bestandteilen.

Fehlstellen, Löcher und Beschädigungen mit geeignetem Material ausbessern, ggf. vorhandene Nachputzstellen flutieren.

Weiterer Beschichtungsaufbau

Herbol-Fassaden-Reiniger* kann mit allen Herbol-Fassadenfarben* und -Putzen* überarbeitet werden. Die einzelnen Beschichtungsaufbauten entnehmen Sie den Technischen Merkblättern der gewünschten Deckbeschichtung.

Herbol-Fassaden-Reiniger H011-0816

Entsorgungshinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.



AkzoNobel

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstrasse 7
A-5161 Elixhausen
Tel. +43 810 500 134
Fax +43 662 48989-11
herbol.at@akzonobel.at
www.herbol.at