



KUNSTSTOFF-SIEGEL MAT

Vernis uréthane-alkyde monocomposant, mat

Vernis uréthane-alkyde monocomposant, résistant à l'abrasion

Champs d'application

A l'intérieur et à l'extérieur sur bois: parquet, meubles, dessus de table, ... (usage normal).
L'usage extérieure est limité à une exposition indirecte aux conditions atmosphériques.

Propriétés

Particulièrement résistant à l'abrasion.
Très grande facilité d'application.
Très bon arrondi.
Aspect tendu après séchage à cœur.
Pauvre en aromates.

Données techniques

Densité	Env. 0,90 kg/l
Liant	résine uréthane alkyde monocomposant
Pigmentation	silicates
Brillance	mat
Couleur	Pas d'application: transparent
Emballages	0,375; 0,750 et 2,5 l
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
COV valeur limite en UE	Pour ce produit (cat A/e) : 500 g/L (2007) / 400 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 399 g/L COV.
Extrait sec	En poids: 58 ± 2 % En volume: 48 ± 3%

Données d'application

Application	Brosse, rouleau (aussi à l'airless)
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5 °C.
Rendement théorique	Brosse – rouleau: Les données de rendement communiquées sont très fortement dépendantes de la porosité du support. Environ 60 à 90 ml/m ² par couche
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Hors poussière: après environ 2 à 3 heures Hors poisse: après environ 4 à 5 heures. Recouvrable après environ 8 à 9 heures. Dur à cœur :après environ 1 à 2 jours
Diluant/ nettoyage de l'outillage	Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 ou white spirit

Données d'application

Données de pistolage	Airless	Non dilué Pression: 160 bars, selon le débit de la machine Ouverture: 0,011 inch
-----------------------------	---------	--

Données de sécurité

Point d'éclair	> 23°C DIN 53213
-----------------------	------------------

Code de transport	UN 1263 PAINT CL 3 III
--------------------------	------------------------

Phrases R et S	R 10	Inflammable
	R 52/53	Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
	R 66	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
	S 2	Conserver hors de la portée des enfants
	S 16	Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer.
	S 23	Ne pas respirer les vapeurs / aérosols / brouillards de pistolage
	S 24/25	Éviter le contact avec la peau et les yeux.
S 46	En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.	
S 51	Utiliser seulement dans des zones bien ventilées	

Générale	Pendant l'application et le séchage, ventiler suffisamment. Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un appareil respiratoire. Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.
-----------------	--

Elaboration du système

	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé. Le système suivant n'est applicable que <u>sur bois neuf</u> .
--	--

Préparation du support – bois non traité à l'intérieur	Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et sain. Poncer et dégraisser. Arrondir les arrêtes vives Laver les éventuelles matières naturelles de certaines essences de bois avec le diluant nitro-cellulosique.
---	---

Système de peinture ***	Le système conseillé est le suivant: 3 couches de Herbol-KUNSTSTOFF-SIEGEL MAT. Poncer entre les couches. Les systèmes incolores ne proposent qu'une protection insuffisante aux intempéries (rayons U.V). Les vernis ne peuvent pas éviter la décoloration du bois due à la lumière. Il n'est pas exclu qu'une décoloration due aux matières naturelles des bois puisse apparaître même si l'on a effectué une préparation spéciale.
--------------------------------	---

KUNSTSTOFF-SIEGEL MAT

Bois
Finition
TFH11226

Date de validité et numéro de version

Septembre 2019.
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
Everest Office Park
Leuvensesteenweg 248 B
1800 Vilvoorde
T : 02/254 22 81
HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

