



# OBJEKT ROLL SCHWARZ

Peinture murale mate, diluable à l'eau, pour intérieur, noire

Peinture murale très opacifiante et mate, pour intérieur, diluable à l'eau, à base d'une dispersion copolymère-vinylque

## Champs d'application

Murs intérieurs et plafonds (béton, maçonnerie, plafonnage, carton-plâtre, etc.).  
Sur grandes surfaces.  
Aussi à l'airless.

## Propriétés

Noir.  
D'aspect complètement mat.  
Très haut pouvoir couvrant et rendement.  
Qualité de peinture idéale pour les grands chantiers, excellente relation prix/qualité.

## Données techniques

<b>Densité</b>	Env. 1,50 kg/l
<b>Liant</b>	Dispersion copolymère-vinylque
<b>Pigmentation</b>	Dioxyde de titane et matières de charge naturelles
<b>DIN EN 13300</b>	Abrasion humide classe 2 Pouvoir couvrant classe 2, lors d'un rendement d'env. 7 m <sup>2</sup> /L mate granulométrie : fin
<b>Brillance</b>	Mate
<b>Assortiment de couleurs</b>	Noir
<b>Emballages</b>	12,5 l
<b>Stockage</b>	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
<b>COV valeur limite en UE</b>	Pour ce produit (cat A/a) : 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 3 g/L COV.
<b>Extrait sec</b>	Volume env. 40 %; poids env. 60 %.

## Données d'application

<b>Application</b>	Brosse, rouleau ou pistolet (aussi à l'airless)
<b>Conditions d'application</b>	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C.
<b>Rendement</b>	Brosse – rouleau: Environ 8 à 10 m <sup>2</sup> /l par couche
<b>Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)</b>	Recouvrable: après environ 6 heures

Données d'application	
Diluant/ nettoyage de l'outillage	A l'eau
Données de pistelage airless	Dilution : non-dilué Pression: 150 à 200 bars, selon le débit de la machine Ouverture: à partir de 0.017 inch Filtre 60 – Angle 40-80°

Données de sécurité	
Point d'éclair	Pas d'application.
Code de transport	Pas d'application.
Phrases R et S	S 2 Conserver hors de la portée des enfants S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

**Générale**

Pendant et après l'application, ventiler suffisamment.  
Si la ventilation est insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.  
Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses ; travailler dans des locaux bien ventilés ; porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.

Elaboration du système	
	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.

**Préparation du support**

Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et sain.  
Béton et maçonneries: une couche de fond avec Herbol-PUTZGRUND, dilué à l'eau  
Béton cellulaire: une couche de fond avec Herbol-PUTZGRUND, dilué à l'eau  
Plafonnages: une couche de fond avec Herbol-PUTZGRUND, dilué à l'eau ou Herbol-HYDROPRIMER.  
Anciennes dispersions en bon état :  
• laver avec un mélange d'eau et de l'ammoniac  
Anciennes peintures alkydes, peintures à l'huile :  
• laver avec une mélange d'eau et de l'ammoniac + couche de fond avec Herbol-HYDROPRIMER.  
Remarque: en présence de taches solubles dans l'eau (suie, nicotine): toujours appliquer une couche de Herbol-HYDROPRIMER.

**Système de peinture \*\*\***

Couche intermédiaire : 1 couche d'Herbol-OBJEKT ROLL SCHWARZ sera appliquée, diluée aux max. 5 à 10 % avec de l'eau.  
Finition : 1 couche d'Herbol-OBJEKT ROLL SCHWARZ sera appliquée, diluée aux max. 5 % avec de l'eau.

## OBJEKT ROLL SCHWARZ

Murs  
Finition  
TFH11143

### Date de validité et numéro de version

Juin 2013.  
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.  
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.  
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.  
PROF – HERBOL  
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde  
Technical Center Herbol

E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

